

扬州仪征移动负载车租赁-高压电阻箱出租一站式发电服务

产品名称	扬州仪征移动负载车租赁- 高压电阻箱出租一站式发电服务
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

扬州仪征移动负载车租赁-高压电阻箱出租一站式发电服务 机架式负载租赁服务 1. 假负载的类别

按电流形式不同可分为:交流假负载和直流假负载 2.假负载的作用

代替设备,模拟系统运行情况,进行系统的测试、验收、实验等工作。 3.假负载的优势 1)使用方便

a可以根据需求,设计出适宜装卸的样式负载,以满足各种使用场合;b.

假负载接通电源线后,上电即可使用,没有繁琐的操作。 2)加载灵活 a.

可以根据需求,选择单个假负载的*大功率;b.

单个假负载上,有多路开关,将功率分开设定。使用时,可随时加减,调节至任意负荷运行状态;

C.可轻松调节至三相负载平衡,降低电能损耗。 3)瞬时掉电、上电无不良影响

由于假负载,是纯电阻构成,所以不会产生谐波污染,也不会产生无功。 4)散热功能良好

假负载有着良好的散热设计,从风机到散热窗,都遵循**散热理念。

风机采用轴流风机,具有风量转速高、散热性好、噪音小等特点。 主要构件: 1、阻性负载:阻性负载

由多支特制镍铬合金电阻并联组合而成。合全电阻外部由304不锈钢片作散热材料,外管由304不锈钢管为防锈、防腐组件,内部由导热绝缘介质氧化镁粉填充,将功耗组件镍铬合金电阻封装在其中。

镍铬合金电阻绝缘性能好、散热性能高,热传导均匀,运行温度仅为设计温度的1/3,

温漂小,阻值稳定,长时间工作无红热。具有耐酸减,耐盐雾、防雨、防潮、防腐蚀的效果,可全天候使用

。 阳性负载由合金电阻固定在绝缘板上,整个阻性负载密封处理,经过内绝缘和绝缘板两道隔离、即使在低温、潮湿天气也都保证绝缘性和安全性,并可预防相邻电阻因内阻下降造成的短路事故。 2、感性负载:

感性负载由多组固态干式电抗器组成,铁芯采用优质低损耗冷轧硅钢片,气隙采用层压玻璃布板作间隔,以保证电抗器气隙在运行过程中不发生变化;电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,

减少运行时的涡流发热现象,电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘-真空浸漆-热烘固化这一工艺流程,采用H级浸渍漆,使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起,不但大大减小了运行时的噪音,且具有极高的耐热等级,可确保电抗器在高温下也能安全地无噪音的运行;外露部件均采取了防水、防盐雾、防霉菌处理;引出端子采用镀锡铜管端子。 此电抗器损耗小,效率高,温升低,在额定负载下能长期稳定运行。无噪音、无污染、无需日常维护、使用寿命长等优点。 我们的优势: 1、拥有丰富负载测试服务经验。

2、可为客户提供负载测试整体解决方案。

- 3、可根据客户需求提供各种规格的电感/电容负载箱、变压器、高低压电缆。
- 4、提供设备为全天候连续运行设备。 5、负载可*小1KH/1KVA负载加载设定，智能控制负载大小、实时显示、分析采集、提供多种图表及检验报告。
- 6、可自由调节功率因数，介于0.6至1.0之间。 发电机出租公司功率,省油,进口设备,普通型,静音型,移动型,车载型均有,发电机出租有限公司是一家具规模的发电机出租企业,从事美国原装进口康明斯发电机出租服务,主要优点在:性能稳定、节能、低噪声、低排放等。该公司经过数十年的磨练,拥有一支技术、训练有素的服务队伍。且严格执行出库检查制度。