

# k11防水涂料批发 广安k11防水涂料 山东固盾防水

产品名称	k11防水涂料批发 广安k11防水涂料 山东固盾防水
公司名称	山东固盾防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东营市广饶县恒丰大厦B座9楼
联系电话	18954006755 18954006755

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东固盾防水材料有限公司

通用型K11防水涂料是一种聚合物水泥基改性防水涂料，它是由的水泥、细砂及的非常活跃的高分子改性聚合物组成。极大改善了防水层的粘合力、保水性、柔韧性，k11防水涂料供应商，同时增强了防水层的耐磨性、耐久性。并具有的渗透性，wu毒、无味、无污染，施工安全简单，是较为理想的绿色防水建材。

### 通用型K11防水涂料适用范围

- 1、砼结构裂缝的修补；
- 2、混凝土结构、水泥抹底（不含石灰和砖墙等底材）；
- 3、结构稳定的地下室、地下隧道、水坝、排水管道、室内厨房、卫生间、游泳池等；
- 4、无害，可直接用于水池、鱼池和粮仓等；
- 5、迎水面、背水面防水工程均适用。

K11通用型防水涂料产品特点：

- 1、本产品系弹性防水涂料，是一种双组份酯聚合物乳液防水涂料，它兼具有机材料的耐久性等特点，可广泛用于新旧建筑地下室、屋面及墙体、厨房、卫生间、隧道、水库、桥梁、仓库、游泳池、阳台、饮用水池及各种蓄水池、人防工程、电力设施的防水防潮工程。
- 2、能在潮湿或干燥的多种材质的基面上直接施工，施工简便、固化快、工期短，广安k11防水涂料，可形成大面积的无缝防水膜。
- 3、涂层坚韧高强，k11防水涂料批发，耐水性、耐候性、耐久性优异，使用寿命可达15年，能与基面及水泥浆等各种基层材料牢固粘接；可加颜料形成彩层。

防水涂料施工工艺

折叠条件

防水、防腐护层施工环境温度应大于5℃，在不通风的潮湿环境下施工应预先埋设排风设备，雨天、雪天、5级以上不宜进行防水施工。

折叠要求

- 一、穿过防水层的管道、预埋件、设备基础等均应在防水层施工前埋设和安装完毕;
- 二、基层排水坡度应符合设计要求;
- 三、管道与结构之前的缝隙应用细石混凝土或聚合物防水砂浆堵严;
- 四、对当天施工的基面进行清理，k11防水涂料供应，基层要结实、无酥松、起砂与凹凸不平，要求基面干净，可以潮湿，但不得有明水、油污、杂物和其他可能破坏防水层的材料，基层表面明显凹凸不平时宜先用水泥砂浆找平。

k11防水涂料批发-广安k11防水涂料-山东固盾防水(查看)由山东固盾防水材料有限公司提供。山东固盾防水材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。固盾防水——您可信赖的朋友，公司地址：东营市广饶县恒丰大厦B座9楼，联系人：王经理。