

## 过渡涂料

产品名称	过渡涂料
公司名称	北京志盛威华化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台31号
联系电话	010-51213108 15010246241

## 产品详情

北京志盛威华公司的过渡涂料采用高纯度硅酸盐溶液精细加而组成，液体状态，耐温可达1700℃，在常温和高温下无任何挥发性气味。过渡涂料主要是配合其他涂料涂刷在一些特殊基体上预先处理的功能。根据不同使用情况，过渡涂料分为金属过渡和纤维过渡：金属过渡涂料涂刷在光滑的金属表面，克服涂料涂刷时光滑的金属表面产生的表面张力，增加涂层的附着力，如：铜板、铝板、合金板、不锈钢板等金属表面。涂料涂刷均匀即可，没有遗漏的地方，没有厚度要求，固化时间在2个小时以上。纤维过渡涂料涂刷在吸水能力强的物体表面，封闭空隙，加强基体的表面平整度和强度，如：纤维、砖、浇注料、陶瓷、水泥等上，涂料涂刷要涂刷多遍，直到基体表面有过渡涂料形成一层表面层为止，涂料的固化时间随涂刷的变数而定，一般要在2天以上。涂料完全固化后才能在上面涂刷其他涂料。过渡涂料的施工一般在10℃以上，必须要通风干燥的环境中，涂料的存储在0摄氏度以上。