

400 有机硅耐热漆供应商 德利实业生产基地

产品名称	400 有机硅耐热漆供应商 德利实业生产基地
公司名称	胜利油田德利实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑县临盘
联系电话	13562489998 13562489998

产品详情

400 有机硅耐热漆的主要应用知识介绍：

针对这方面的知识我们应该了解到的是400 有机硅耐热漆主要用于烟囱、烟道、热风炉内外壁、排气管、高温管道、加热炉、还为其他的金属或者非金属的表面提高高温保护。粘稠时可以选择有机硅耐高温漆稀释剂，有机硅耐高温漆分为底漆和面漆，搭配使用效果更佳。油漆要储存在阴凉、干燥、通风、远离火源的地方。

400 有机硅耐热漆的施工说明如下：

- 1.使用前，将油漆搅拌均匀，用高温稀料将油漆调整到适合施工的粘度，即可进行喷涂施工。
- 2.涂装方法：常规空气喷涂或无气喷涂，小面积可使用滚涂或刷涂。
- 3.装间隔时间：12小时/25 以上;24小时/25 以下。
- 4.稀释剂：采用配套稀释剂。
- 5.干燥时间：油漆自然干燥时间为24小时，可在150-160 烘箱中烘干，烘干时间为30-40分钟。

400 有机硅耐热漆是由改性有机硅树脂、耐热体质颜料、助剂和溶剂等组成的自干型有机硅耐高温漆，贵阳400 有机硅耐热漆，可以耐200 -800 ，油漆长时间不开裂，400 有机硅耐热漆价格，不脱落。400 有机硅耐热漆常温自干固化，附着力强，耐水、耐油、耐酸、耐化学试剂，防锈性能好，和钢铁、水泥面粘接力强，400 有机硅耐热漆供应商，可室温干燥。有机硅耐高温漆具有良好的耐热性、隔热性、耐磨性及机械物理性能，适用于各种适合温度表面涂覆。400 有机硅耐热漆主要用于烟囱、烟道、热风炉内外壁、排气管、高温管道、加热炉、还为其他的金属或者非金属的表面提高高温保护。粘稠时可以选择有机硅耐高温漆稀释剂，有机硅耐高温漆分为底漆和面漆，搭配使用效果更佳。油漆要储存在阴凉、干燥、通风、远离火源的地方。

400 有机硅耐热漆供应商-德利实业生产基地由胜利油田德利实业有限责任公司提供。胜利油田德利实业有限责任公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！