

# 高波合成瓦 源佳锦耐力板

产品名称	高波合成瓦 源佳锦耐力板
公司名称	武汉市东西湖源佳锦建材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区中南长城钢材市场南门（107国道）东西湖大道5689号1栋8-10号
联系电话	13437189758 13437189758

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉市源佳锦建材有限责任公司

- 1、耐力板可弯曲性：可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形，半圆形顶和窗。至小弯曲半径为采用板厚度的175倍，亦可热弯。
- 2、耐力板隔音性：PC板隔音效果明显，比同等厚度的玻璃和亚加力板有更佳音响绝缘性，在厚度相同的条件下，PC板的隔声量比玻璃提高3—4DB。在国际上是高速公路隔音屏障的首o选材料
- 3、耐力板节能性：夏天保凉，冬天保温，PC板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率（K值），PC板的隔热至高49%。从而使热量损失大大降低用于有暖设备的建筑，属环保材料。
- 4、耐力板防结露：室外温度为0 ，高波合成瓦，室内温度为23 ，室内相对湿度低于80%时，材料的内表面不结露。

保温隔热性能优异：导热系数为0.325w/m.k，大约是粘土瓦的1/310，水泥瓦的1/5，0.5mm厚彩钢瓦的1/200。因此，在不考虑加保温层的情况下，隔热保温性能仍能达到zui佳。

树脂瓦自清洁性能优：表面致密光滑，具有“荷叶效应”，本身不易吸附灰尘，一经雨水冲刷洁净如新，瓦表面污垢被雨水冲刷后不会出现斑斑驳驳色现象。

.安装主骨架：根据弹出阳光板顶棚主骨架位路线，先安装两端后中间部分，其方法：将60mm×60mm×3mm方钢管(镀锌)主骨架在屋面上组装好后，用人力安放在位路线上，用线坠吊垂直面，中间临时固定后与预埋钢板进行焊接。两端主骨架安好后，拉中间和两侧各1500mm高度(从钢板两端支座往上量)三条纵向通线后，再从一端向另一端逐个安装至全部完成。 4.安装次骨架：在阳光板顶棚主骨架安装固定完毕后，安装阳光板顶棚60mm×60mm×3mm方钢次骨架，并调准位路，调平后，与主骨架焊接固定。在安装阳光板的同时，安放防潮剂

高波合成瓦-源佳锦耐力板(图)由武汉市源佳锦建材有限责任公司提供。武汉市源佳锦建材有限责任公司是一家从事“阳光板,耐力板,合成树脂瓦”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“阳光板,耐力板,合成树脂瓦”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使源佳锦在保温、隔热材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！