

偃师防火合页

产品名称	偃师防火合页
公司名称	郑州市天荣建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市四环中段
联系电话	13303831626

产品详情

定位功能为固定式，固定力大小由管内两端的顶丝决定，可用改锥适当调整。

铝合金、塑钢门安装(或是在木门不开槽安装)时，先将合页安装在门框上，再将合页打开到自动固定的位置(即开门到90度时的位置)，将门扇放到门框内(关门状态)，然后将合页关闭，在门扇上固定合页即可完工。

把合页背面凸起的对准线对准门扇和门框后画好开槽线。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州市天荣建材有限公司

合页固定螺钉应装全、平直，隐于合页平面，总之不同类型的合页在安装过程中一定要注意所有细节，确保实木门能顺利开启。

合页的连接方式应与框、扇的材质相匹配，如钢框木门所用的合页，与钢框连接的一侧为焊接，与木门扇连接的一侧则为木螺钉固定。另外，在合页的两片页板不对称的情况下，应辨别哪一页板应与扇相连，哪一页板应与门窗框相连，与轴三段相连的一侧应与框固定，与轴两段相连的一侧应与框固定。

防盗门合页受力均匀转动平稳

防盗门合页包括转页、套筒、芯轴构成，我公司生产各种防盗门合页。防盗门合页特征在于在套筒内安装有衬套，在套筒端面之间装有压力轴承及轴承，芯轴从衬套、轴承间穿过，芯轴两端安装防脱帽，并用销钉将芯轴与防脱帽固定为一体。防盗门合页受力均匀，变形小，转动平稳，灵活，防火合页多少钱，可避免噪声，适合防盗门采用。

防盗门合页可调整的间隙比较小，用扳手先松开合页上的所有固定螺丝，然后上下各轻轻固定一个螺丝，调整位置后全部固定。防盗门合页另一种是螺丝不能调整的，只能通过调节合页角度进行调整，这个需要人员操作。

偃师防火合页多少钱由郑州市天荣建材有限公司提供。郑州市天荣建材有限公司位于郑州市四环中段。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前郑州天荣在防火设备中享有良好的声誉。郑州天荣取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。郑州天荣全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事钢质防火门，河南钢质防火门厂家，郑州钢质防火门厂商的厂家，欢迎来电咨询。