

耐氢氟酸（HF）防腐涂料

产品名称	耐氢氟酸（HF）防腐涂料
公司名称	淄博庆绪化工销售有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	高新区鲁泰大道西路1号通乾戴维斯商务中心B座613室
联系电话	15866278444

产品详情

北京志盛威华化工有限公司研发科技人员，经过五年的市场跟踪调查和试验室不断反复试验，推出的耐强酸特种防腐涂料，涂料选用酚醛树脂、重晶石、纳米铬粉、防介质固体填料等特种材料精加工而成，涂层致密稳定，耐强酸，特别是耐氢氟酸（HF）腐蚀效果好。

氢氟酸为无色透明发烟液体，也是氟化氢气体的水溶液，呈弱酸性，有刺激性气味，腐蚀性极强，浓度越低腐蚀越强。

ZS-1033涂料技术参数：

耐温幅度：	150	双组份配比：	搅拌、熟化
附着刀：	0.5Mpa	涂层硬度：	4-5H
涂层厚度：	300 um	抗拉强度：	5Mpa
涂料比重：	1.8g/ cm ³	致密性：	高，防H ⁺
50%HF(浸泡)：	300H无变化	5% HF(浸泡)：	100H无变化
HF(汽熏)：	100H无变化	表干时间：	2H
实干时间：	24H	施工环境：	通风环境