

东营环氧云铁中间漆每平方油漆用量

产品名称	东营环氧云铁中间漆每平方油漆用量
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	13.00/元/kg
规格参数	规格:27.5kg/组 品牌:奥辉 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

东营云铁中间漆每平方油漆用量

做事的能力往往只能给你一种机会，而做人的能力则会给你一百种机会。

云铁中间漆是一种双组分漆，主漆由树、云母铁、防锈颜料等组成，固化剂为聚酰固化剂。

产品特性：漆膜坚韧，具有良好的附着力、柔韧性、耐磨性和封闭性能等。

用途：可作高性能防锈底漆如铁红底漆、锌底漆、富锌底漆、无机锌底漆的中间层，以保护底漆漆膜，增强整个涂层的保护性能 山东奥辉漆业集团有限公司生产各类环保水性漆系列（水性防锈漆，水性调和漆，水性磁漆），醇酸漆系列（醇酸防锈漆、醇酸调和漆、醇酸磁漆），漆系列（富锌底漆、云铁中间漆、树脂面漆、地坪漆、煤沥青漆、酚醛漆、锌黄底漆），快干丙烯酸系列（丙烯酸底漆、丙烯酸面漆、丙烯酸磁漆），聚氨酯系列（聚氨酯底漆、聚氨酯面漆、聚氨酯磁漆），耐高温系列（200度-800度有机硅耐高温漆），氯化橡胶漆，氟碳漆，氯磺化聚漆，化聚漆，常温马路划线漆，烟囱航标漆，冷喷锌，树脂干料系列（油性醇酸树脂、油性丙烯酸树脂、油性丙烯酸树脂、油性水性催干剂）等产品，品种多，应用范围广，多色可选，承接山东济宁周边区域地坪漆包工包料施工，如有需要，敬请咨询详谈。

[济宁云铁中间漆每平方油漆用量](#)