

# 亚创配线器材 低温收缩热缩管 常州热缩管

产品名称	亚创配线器材 低温收缩热缩管 常州热缩管
公司名称	惠州亚创配线器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市小金口金鸡村岭贝塘村民小组71号
联系电话	15816452030 15816452030

## 产品详情

随着对线束的环境和机械要求的增加，常州热缩管，必须仔细评估每个组件的适用性。为了简化热缩组件的选择，寻找采用系统级方法的供应商，将管材、胶带和模塑形状作为适合应用环境的匹配系列提供。

用需求是一回事，环境和可持续设计的驱动力是另一回事。环境问题正在推动安全和可回收材料的发展。环保电线电缆要求材料不含卤素、重金属和其他材料，便于回收;随着产品的上市，对配套的热缩产品也有需求。虽然应用要求和环境友好性通常被视为截然相反，但挑战在于使它们共存。热缩产品属于技术前沿，可为工业和环境提供具有挑战性的解决方案。

热缩管道塑料阻燃等级由HB、V-9、V-1 V-0、5V向5VA逐级递增:

HB:UL94标准中底的阻燃等级，要求对于3到13毫米厚的样品，燃烧速度小于40毫米每钟;小于3毫米厚的样品，燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。

V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后。焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒可点燃棉花

V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后，焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。

V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后，焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。

5VB:对样品进行五次5秒的燃烧测试后，焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。对于块状样品允许被烧穿。

5VA:对样品进行五次5秒的燃烧测试后，焰&余燃在30秒内熄灭，滴落的微粒不可点燃棉花。对于块状样品不允许被烧穿。

不要把热缩管剪得比需要的安装长度长，环保热缩管，因为热缩管在恢复后会变长。收缩的越多，耐油热缩管，长度就会变得 longer，可以根据数据手册上长度变化率计算你所需长度。

不要把热缩管应用在有锋利边缘的东西上，因为热缩管很容易被刺穿。

要遵循安装指南，特别是关于温度的。如果温度太低，会导致恢复不完全;如果温度太高，会烧坏热缩管。

如果你用热来恢复管子，有可能会看到一些褶皱。这是由于受热不均引起的，但一般不会影响热缩管性能。一般建议使用烤箱恢复，因为这样受热会均匀;或者使用热加热基板，在基板上恢复。

亚创配线器材(图)-低温收缩热缩管-常州热缩管由惠州亚创配线器材有限公司提供。惠州亚创配线器材有限公司是从事“销售电子产品,电子元器件,塑胶制品,硅胶制品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：廖哲珊。