

美孚润滑油专卖店电话 宝利鑫润滑油 宁河美孚润滑油专卖店

产品名称	美孚润滑油专卖店电话 宝利鑫润滑油 宁河美孚润滑油专卖店
公司名称	深圳市宝利鑫润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道陂口工业区
联系电话	15012622253

产品详情

Mobilith SHC Series (美孚力富SHC系列)应用范围

应用考虑：虽然美孚力富SHC系列润滑脂与大多数矿物油基润滑脂相容，但掺用可能减弱其性能。因此，在系统改用美孚力富SHC系列产品之一代替其他润滑脂之前，建议清除旧品，以获得大的性能效益。

美孚力富SHC系列润滑脂具有许多类似的性能优点，美孚润滑油专卖店地址，应用时却好依据各自的级别采用：

美孚力富SHC

100是抗磨损润滑脂，主要推荐用于要求摩擦低、磨损小和使用期长的速度较高的装置 - 如电动机 - 中。C之间。°C至180° 烯烃合成基础油的NLGI 2级或ISO VG 100级润滑脂，工作温度介于-50a该产品属于含有聚

烯烃合成基础油，虽然属于NLGIa美孚力富SHC

220是多用途的极压润滑脂，推荐用于重负荷车轮与工业设备中。本产品采用ISO VG 220聚C之间。°C至180° 2级产品，但与大多数NLGI 0级矿物油基润滑脂一样，低温泵送性好。美孚力富SHC 220的推荐工作温度介于-40

美孚力富SHC 221是多用途极压润滑脂，推荐用于重型汽车与工业设备中，尤其是采用中央润滑脂设备的地方。该润滑脂采用ISO VG C之间。° 220合成基础油。美孚力富SHC 221的推荐工作温度介于-40至150

美孚力富SHC 460是NLGI 1.5级润滑脂，含有ISO VG

460合成基础油，属于极压润滑脂，推荐用于苛刻的工业装置中。在低速至中速运作的装置，以及防水性是重要因素的装置中，它有保护重负荷轴承的能力。美孚力富SHC 460在炼钢厂、C之间。°C至180° 造纸厂及船舶应用方面，蓟县美孚润滑油专卖店，展示了它杰出的性能。本产品的推荐工作温度介于-40

美孚DTE 790系列 Mobil DTE 797、798、799 美孚DTE

790系列润滑油是为苛刻环境下工作的蒸汽涡轮机而设计的蒸汽涡轮机油。采用加氢处理之基础油和不含锌之添加剂配制而成，具有出色的化学稳定性，清洁性和的防锈蚀能力。美孚DTE797润滑油为性能透平油，美孚润滑油专卖店电话，专为满足高温蒸汽轮机的构造和操作要求而设计，使用寿命**长。美孚DTE 790 出色的氧化稳定性使其处于高温高负载的蒸汽轮机中也能发挥出众性能。这些产品在设备可靠性和避免意外时间方面享有很高声誉，这从许多核动力涡轮机选择美孚DTE 790润滑油可以得到证实。

特性： 1、的氧化、化学核颜色稳定性。 2、出色的水分离性和泡沫控制能力。
3、优良的空气释放性能。

应用： 1、发电设备。包括厂。 2、工业用户使用的发电设备。如造纸厂

孚克特水溶性切削液-321

美孚克特水溶性切削液321 Mobilcut 321

美孚克特（Mobile cet）切削液321为全合成不含油份切削液，美孚润滑油专卖店公司，专为高精度磨削及轻负荷加工配制。经精心平衡调配而成，故加工性能优异，使用寿命长久。除慢速磨削外，对其余各种磨削包括成形磨削均有优异性能。

产品名称	比重	5%浓度时PH值	乳液形式
------	----	----------	------

美孚克特切削液321 Mobilcut 321	1.1	8.9	透明黄色/荧光绿色深液
-------------------------	-----	-----	-------------

应用：可用于有色金属的轻负荷加工和零件的压力试验。

上一产品：嘉实多合成水溶性切削液

美孚润滑油专卖店电话-宝利鑫润滑油-宁河美孚润滑油专卖店由深圳市宝利鑫润滑油有限公司提供。深圳市宝利鑫润滑油有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宝利鑫润滑油——您可信赖的朋友，公司地址：深圳市宝安区沙井街道陂口工业区，联系人：姜四友。