

# 镇江玻璃钢酸雾洗涤塔 一对一服务

产品名称	镇江玻璃钢酸雾洗涤塔 一对一服务
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	19541.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

## 产品详情

### 原理

有机气体有机废气由风道引进烟气脱硫塔，通过填料层，有机废气与氢氧化钠吸收液开展汽液二相全面接触消化吸收化学反应速率，有机气体有机废气通过净化处理后，再经过玻璃除雾板脱水等玻璃除雾后通过离心风机排入大气。吸收液在塔底经离心水泵增加之后在塔上喷洒而至，末尾逆流至塔底重复利用。净化处理后有机气体有机废气做到地区排放标准排出规定，小于环保排放标准。

### 特性

- 1、除尘脱硫工作效率高，选用偏碱清洗水后，脱硫效率可以达到85%；
- 2、设施占地面积少，安装简单；
- 3、耗水量、耗电量指标值比较低；
- 4、抗腐蚀、不磨损，坚固耐用；
- 5、机器设备运行稳定，维护保养简易、便捷。

### 构造

洗涤塔内填料层做为汽液两两色触碰构件传质设备。填料塔底端配有填充料支承板，填充料以乱倒方法放置于支承板上。填料上边组装填充料销钉，防止被上升运动吹开。洗涤塔喷洒液从塔上经液体分布器喷洒到填充料上，并沿填充料表层流下来。气体从塔底送进，经气体分布设备遍布后，与液态呈倒流持续根据填料层的间隙，在填充料表面，汽液二相较深接触开展传热。当液态沿填料层往下流动性时，常常会出现壁流状况，壁流效用导致汽液二相在填料层中分布不均，从而使得传热高效率降低。因而，洗涤塔里的填料层分成2段，正中间设定再分布设备，经再次遍布后喷洒到底层填充料上。

## 可用常见问题

- 1、循环水量的调整：由洗涤塔供水泵来确定，当运转一台加热炉时开一台就可以，当冬天两部或三台与此同时运行中，将两部离心水泵关上，泥浆泵其总流量应依据循环系统泵的流量来调整，使之相同就可以。
- 2、洗涤塔内投药池中的加剂量：当运转一台加热炉时，添加碱2袋，添加石灰5袋，如冬天运作两部或三台时，可按照相对应倍率提升剂量。
- 3、洗涤塔沉砂池要定期清除，夏季一周清洁一次，冬天三天清洗一次。
- 4、灰水分离器污水处理时，每个班排出一次，要各自开启过滤阀门，直至有白水排出来才行。
- 5、之上各旋转零部件要定期检查、加油，发觉常见故障要及时处理，以确保洗涤塔烟气脱硫实际效果。
- 6、在下、下楼投药时一定要注意安全，需有独立保安人员，彼此保安人员观念。
- 7、工作中结束要及时处理好环境卫生，保证人走场所清。

废气净化设备安装正压力负压力难题介绍的方式为负压力方法，即风机安装在前面，清洗机内部结构工作压力相较于空气为负压力。正压力只会在必要的时候才能应用，比如组装独特性，活动场地限定等；软接头PP通风风管与离心风机必须软接头，离心风机在运行过程中会产生一定的震幅，软接头能够起到缓存作用，为此不会影响PP通风风管与离心风机的连接；离心风机与PP喷淋塔设备基本：风机基础与PP喷淋塔设备基本必须保证抗风力能，没有其他特别要求。风机基础则需合乎安装标准，需要注意共震难题。空气阻力难题；因为设计方案通常采用低速档管路，因此不必过于考虑到空气阻力。但每个转弯要扩大50帕压力，因而通风风管应尽可能竖直组装；废气净化设备安装中通风风管的挑选；可以选择低速档管路，所说低速档就是指低于15米每秒速度。可是，假如设计方案风力太高，则有非常大的差别。一般选择摩擦阻力小一点原材料，比如PP塑料管材。送风有关锥型送风与直口进风的挑选难题，一般前提下挑选直口送风就可以，一般来说，锥型进气口可以控制的风流韵事场不大。只会在个别情况下才能体现较好的效果。进气口总数一般而言，多进气口比一个进气口要靠谱，但是一个进气口在使用等多个方面相对简单。好几套机器设备并且用时，则尽量选择每件机器设备独立一个进气口。在使用离心风机和管路的情况下一般大家也要考虑排风量计算。

测量横截面应取在气旋较为匀称相对稳定的地区，一般设在局部阻力以后大于等于4倍管径和局部阻力以前大于等于1.5倍口径（或矩形风管大边规格）的直管段上。

排风机出口测量截面部位应接近离心风机，风机风压为离心风机进出口贸易处全压力差，风机风速为吸进端排风量和压出来端排风量的均值，且离心风机前后排风量差值不得大于5%。测量横截面应取在气旋较为匀称相对稳定的地区。

国家环境掌控的较为严，规定每一个制造型企业或者公司生产中也会产生有害物质及其臭味气体公司都要上对应的环保机械，环保机械较多，有洗涤塔油烟净化器，活性炭油烟净化器，催化氧化，及其储热焚烧设备。现在很多公司里的喷淋塔设备较多，基本上的领域都是有上洗涤塔油烟净化器，如污水站有机废气，垃圾池，药业公司，化工企业，橡塑厂，彩印厂，涂料等许多厂家都有这样一种喷淋塔设备。

喷淋塔设备关键作用是净化废气，具备减温，除灰，因而是许多解决机械设备的一道工艺流程。喷淋塔设备性价比较高，可作为简单工艺，针对有机废气臭味的解决能做到30%-40%效果。因而高效率并不是很理想化。

现在大多数公司咨询热线大家珏昂自然环境，怎样提高洗涤塔的废气净化高效率，而且可以解决臭味难题，珏昂自然环境从业废气处理行业多年，在这一方面工作经验充裕也服务业内各大企业。

现阶段提升洗涤塔除臭净化质量的对策要在洗涤塔中加入植物液除味剂，植物液带有特殊的植物抗霉素，对臭味分子结构具备催化反应，所以对于臭味，VOCs有非常好的应用效果，到底什么是植物液除味剂呢

天然植物液(废水有机废气用洗涤塔除味剂)

产品简介：

珏昂自然环境植物液是以几百种植物液中提取绿色植物相关成分，如：芦荟、树杆，花、绿叶子，中分离出来的。植物液里面含有高效的植物液能够催化反应臭味分子结构，因而植物液要经过专门雾化设备，将植物液做雾化到室内空间之中，与臭味分子结构全面接触，做到去味效果，植物液对氯化氢、二氧化氮、碳醇、乙酰氯恶臭物质具有非常好的去味实际效果。

操作方法

- 1、人力用小一点喷雾降温设备开展喷撒，如做雾化水瓶座，空气加湿器，小喷瓶
- 2、应用智能化做雾化喷淋设备，将植物液加上至设备上，开展智能化系统喷撒，无需维护保养。
- 3、废水池，异味液体污染物能直接加上至废水池中。
- 4、洗涤塔烟气脱硫塔能直接加上至洗涤塔储水箱中，初次加上千分之三，中后期每日加上千分之一到三千分之一。