

GJB2805B-2021船舱门 金属防潮密闭门

产品名称	GJB2805B-2021船舱门 金属防潮密闭门
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	2300.00/平方米
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GJB2805B-2021后方军械仓库 密闭门锁具:暗梁锁 电子机械密码锁 指纹人脸智能开门
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

舰艇式密闭防潮门 船舱门1、该产品严格按照GJB2805B-2021后方军械仓库防盗技术要求设计生产、制作。

2、门框采用Q235A8mm-10mm钢板（或型材）制成，门板采用3mm+保温隔热层+3mm钢制成（复合型），表面做环氧富锌油漆（底+中+面漆）处理，防腐性能远远高于一般防锈漆。门板带整体压紧机构，门框与门扇间镶嵌密封胶条在该门正常关闭状态下，气密性、水密性、抗风压均可达到8级（标准8级）。

3、锁具采用进口机械密码锁加防盗叶片锁，该两款锁具均为金库门级别，防盗性能优良，密封胶条采用EPDM密封胶条，抗老化、耐腐蚀性能强。

4、该产品可按使用要求，设计带门中小门，活动下门槛，更加方便日常的使用。

5、该产品采用一体联动压紧机构，开关门快速简便。门扇在原来传统单层钢板结构的基础上升级改为复合层门板，即增加该产品的外观美观大气，又使该门功能上具备了良好的保温隔热性能，该门一经推出就受广大客户好评，真正的为库房把关守护。

防鼠密闭通风门技术要求：门的主体框架应为钢型材结构，栅栏单格尺寸应不大于25cmx6cm或12cmx13cm。每扇门铰链数量应不少于2个。应在门内侧安装带锁门闩，门闩应在门的上下和开启边三个方向起作用。通风门为双扇门时,其中的一扇门应由门内侧的带锁门闩固定，门闩应为钢质结构，截面积应不小于49

0mm²，有效伸出长度应不小于30mm.应使用挂锁，挂锁应设在门内侧隐蔽处。锁的开启和关闭通过设在通风门上的开锁孔进行开锁孔尺寸应不大于10cmx15cm,距挂锁中心的*近距离应不小于25cm,并设置带锁小门。以挂锁为中心20cm范围内，应增加厚度不小于3mm的防护钢板。具有防鼠、防鸟、防蛇等指施。另可增加一把外挂锁