

PP超静音排水管生产线

产品名称	PP超静音排水管生产线
公司名称	上海金纬挤出机械制造有限公司
价格	420000.00/套
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区黄渡工业区春意路111号
联系电话	13916825715

产品详情

PP 超静音排水管生产线

特点：PP 超静音管生产线采用两机或三机共挤，三层复合的技术，其外层和内层采用一台或两台挤出机，挤出改性的聚丙烯原料；中间层采用另一台挤出机，挤出一种特殊隔音的粘弹性材料，其主要成分是由无机矿物填充、聚丙烯、热塑性弹性体三元共混而成。整线采用西门子PLC控制系统及人机界面，外形美观，制动化程度高，性能稳定。

应用：PP 超静音管具有良好的吸音、消音、隔音效果，在相同条件下排水噪音大大低于铸铁管、UPVC管，同时还具有耐热水、耐腐蚀、强度高、韧性好等多种。

优点：1、优越的静音性:通过加入特殊材料可以调整管材的密度和微观结构，吸收可闻及声波，阻止声波传出，降噪效果优于铸铁管。2、超强的耐化学腐蚀性:管材内层能耐酸可达PH2、耐碱可达PH12。3、优异的耐高温性:静音管长期使用温度95℃，瞬间温度97℃。

4、良好的抗冲击性能：坚硬的外层不仅保护着中层结构，而且确保管材良好的抗冲击性能。

5、先进的柔性连接:拆装方便，不受安装环境限制，可降低安装费用水密性和自调节性能好，无须使用伸缩节，可节省管件避免水流冲击管壁时声音向下一个管件传递。

6、环保性能：聚丙烯属于无毒性材料，可多次回收利用。

