

青岛玻化砖粘结剂|青岛马赛克胶|青岛文化石粘结砂浆|瓷砖粘结

产品名称	青岛玻化砖粘结剂 青岛马赛克胶 青岛文化石粘结砂浆 瓷砖粘结
公司名称	青岛永固工程加固有限公司
价格	1300.00/吨
规格参数	
公司地址	青岛城阳区后古镇
联系电话	18660280709

产品详情

青岛玻化砖粘结剂|青岛马赛克胶|青岛文化石粘结砂浆|瓷砖粘结剂厂家直销

联系人：桑国泰 联系电话：18660280709

装饰类:

Z5瓷砖粘结剂 /吨(多种颜色供选择)

Z5大理石粘结剂型 /吨

N-300彩色瓷砖沟缝剂 /吨(多种颜色供选择)

简介

瓷砖粘合剂,又称瓷砖胶或瓷砖粘结剂型号Z5

[1],主要用于粘贴瓷砖、面砖、地砖等装饰材料,广泛适用于内外墙面、地面、浴室、厨房等建筑的饰面装饰场所。其主要特点是粘接强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便,是一种非常理想的粘结材料。

水灰比约1:4(水1kg:干粉4kg)

参考用量一般视基层平整度而异,如粘结厚度在3mm,粉料用量约为4.9kg/m

性能指标

测试项目	标准
1、剪切强度 Mpa	1.00
2耐水性 Mpa	0.70
3、耐冻融性 Mpa	0.70
4、耐温性 Mpa	0.70
5、线收缩（%）	< 0.50

施工方法

施工墙面要湿润（外湿里干），并保持一定的平整度，高低不平或极其粗糙的部位应用水泥砂浆等材料找平；

基层必须清除浮灰、油污、蜡质，以免影响粘结度；

本品粘贴瓷砖后在5~15分钟内可以移动纠正。水灰比约为1：4，搅拌均匀后的粘结剂应在5~6小时内用完（温度在20度左右时）；

将混合后的粘合剂涂抹在粘贴砖材的背面，然后用力按，直至平实为止。因材料不同而实际耗用量不同，一般每平方米至少约4.5~6公斤，粘贴厚度约2~3mm。

[编辑本段](#)化工产品

环保

瓷砖粘合剂是无毒、无臭、无污染的环保产品。它能大幅度地提高饰面材料与基材之间的粘接强度，抗滑移，具有良好的耐水、耐酸碱及耐老化性能，能经受干湿交替及冷热考验，彻底解决了直接用水泥粘贴的种种弊端。

施工

瓷砖粘合剂减少了传统施工工艺对基层洒水及浸砖的工序的依赖性，较好地避免了因浸砖、洒水不够。

将一包材料按指定的配水比混合搅拌，搅拌至均匀无结块，让浆料静置3至5分钟，再搅拌一次，即可使用。选择合适的齿型刮刀以确保有效粘贴面积至少有板、瓷砖等面积的65%。用专用齿型刮刀把砂浆满批基层3至5毫米厚，然后用刮刀有齿形的一边以直线或S形拉出条纹状，刮刀平面和基层平面相交呈45度至60度。瓷砖不必浸水，只需按排列顺序粘贴于墙/地面并压实即可。并在规定的时间内调整瓷砖位置。未干固的胶浆可用水清除，但固化后只能使用机械方法去除。

所有产品均可免费提供样品试用!!!

建筑结构胶类:

YJS--501植筋胶 /公斤

YJS--502粘钢胶 /公斤

YJS--503灌注胶 /公斤

HGM-锚固料 /吨(植钢筋专用)(快干和缓凝两种类型)

YJS--601浸渍胶 /公斤(粘碳纤维专用的)

YJS--602底胶 /公斤

YJS--603找平胶 /公斤

灌浆料类: (提供HGM和CGM两种型号供选择)

CGM/HGM-1通用型 /吨

CGM/HGM-2豆石型 /吨

CGM/HGM-3超细型 /吨

CGM/HGM-4超早强型/吨(赶工期专用/3小时可以上强度)

HGM80自流坪砂浆/吨 ;

聚合物加固砂浆类:

EC2000聚合物加固砂浆 /吨

EC2000聚合物抗裂砂浆 /吨

EC2000聚合物抹面砂浆 /吨

EC2000聚合物防水砂浆 /吨

混凝土空鼓\破损\露筋等修补专用:

J-302混凝土再浇剂 /吨(双组分)

RMO补缝胶浆 /吨(双组分)

ECM环氧修补砂浆 /公斤(双组分胶液+粉料)

EC 砂浆抗裂剂 /吨(按水泥比重1%添加)

BUS柔性水泥嵌缝料 /吨(多种颜色可调配)

界面处理专用:

EC-1高强表面处理剂 /吨(加水稀释1倍)

J-303高早强界面剂 /吨(聚合物干粉型)

细微裂缝处理专用:

YJS-401灌浆树脂 公斤(适用缝宽大于0.05mm)

YJS-402灌浆树脂 公斤(适用缝宽大于0.5mm)

YJS-400A封缝胶 公斤(快干型5-25分钟)

YJS-400B封缝胶 公斤(缓凝型40-120分钟)

自动压力灌浆器 /套(底座\软管\堵头等个1元/件)

装饰类:

Z5瓷砖粘结剂 /吨(多种颜色供选择)

Z5大理石粘结剂型 /吨

N-300彩色瓷砖沟缝剂 /吨(多种颜色供选择)

防水堵漏类 :

JS聚合物水泥基防水涂料/吨 ;

CB防水涂料/公斤 ;

EC2000聚合物防水砂浆/吨 ;

901快速堵漏剂/吨 ;

灌浆料 环氧 灌浆料 二次设备加固专用料
设备安装料

1供应设备支座灌浆料 , 设备支座灌浆料厂家

本公司生产销售各种特殊灌浆料

联系人 : 桑国泰 联系电话 : 18660280709