

# 中兴ZXDU68T601室内一体化电源柜48v600A现货

产品名称	中兴ZXDU68T601室内一体化电源柜48v600A现货
公司名称	北京奇惠达科技发展有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	北京市东城区安定路20号A座325室
联系电话	0312-2985550 13082397255

## 产品详情

品牌	中兴	型号	ZXDU68 T601
输出电流	其他	输入电压	220~380V
输出电压	48V	输出功率	>15kW
频率范围	50Hz	工作温度	-48-+70 °
产品认证	ISO9001-2000	产地	深圳

### 详细说明

#### 1、电源说明

中兴ZXDU68 T601通信电源系统的整流模块采用无损伤热插拔技术，可在线不断电直接操作。其输出和输入都有软启动单元，当模块插入系统时，不会引起系统输出电压的扰动。更换模块时间小于1分钟。整流模块采用先进的数字化均流技术，无需监控模块，整流模块间可以自动均流。

中兴ZXDU68 T601通信电源是中兴公司设计的新一代通信电源系统，整机效率高达90%，大功率可达到34800W。XDU68 T601采用完全数字化设计，模块安装、使用和维护非常简单

#### 2、中兴ZXDU68 T601通信电源系统特点

室内型直流电源系统，额定直流输出电压为-53.5 V。

满配置12个ZXD2400整流器，系统大输出功率为34800 W。

采用三相交流输入，宽输入电压范围（相电压80 V ~ 300 V）。

蓄电池外置在ZXDU68 T601系统机柜外。ZXDU68

T601系统机柜内集交流配电、直流配电、整流和监控于一体。

整流器及监控单元支持热插拔。

具有完善的监控管理功能

节能管理：支持自动节能、暂时非节能、非节能。

蓄电池管理：支持温度补偿、充电限电流、自动周期均充、自动周期测试。

下电管理：支持自动二次下电保护，支持手动下电控制。

信息管理：支持系统信息查询、告警信息查询、历史记录查询。

告警提示：支持声音告警、光告警、干接点告警和通讯告警。

支持RS232、RS485、干接点、IP等多种监控组网方式。

### 3、技术指标

#### 适用环境

工作温度：-5 ~ +45 ，佳+15 ~ +25

存储温度：-40 ~ +70

相对湿度：10% ~ 90%（无冷凝），佳40% ~ 60%

大气压：70 kPa ~ 106 kPa

#### 交流配电

交流输入制式三相五线制（L1/L2/L3/N/PE）

额定交流输入电压相电压：220 V，线电压：380 V

交流输入电压范围可波动范围（相电压）：80 V ~ 300 V

<70 V时，欠压关机；

70 V~80 V时，欠压保护；

80 V~100 V时，单台整流器输出限流点为 $20A \pm 2A$ ；

100 V~176 V时，单台整流器输出限流点为 $31A \pm 2A$ ；

单相大输入电流：72 A

防雷级别C级交流防雷，防雷泄放电流 40 kA

输入功率因数：0.99 中兴ZXDU68 T601

## 中兴ZXDU68T601室内通信电源

产品型号：ZXDU68 T601

产品品牌：中兴

包装说明：原厂纸箱包装

发布日期：2016-12-14 15:41:00.0

原产地：深圳

产品数量：100

价格说明：100