

高铝砖LZ-55 广顺宏

产品名称	高铝砖LZ-55 广顺宏
公司名称	天津市津南区雨桐创佳耐火材料经营部
价格	1250.00/吨
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 规格:230*113*65 (mm) 品牌:广顺宏
公司地址	天津市津南区辛庄镇环渤海石材交易中心东一区61号
联系电话	86 022 88712282 13312049894

产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ()	规格	230*113*65 (mm)
品牌	广顺宏	产品类别	耐火砖
材质	高铝矾土	等级	二级
抗压强度	40	使用温度	1730

高铝砖耐火度高，抗酸、碱性熔渣侵蚀性强，高温机械强度打。主要用于砌筑高炉、热风炉、电炉炉顶、鼓风机、反射炉、回转窑内衬、玻璃熔窑的蓄热室。此外，高铝砖还广泛用做平炉蓄热室格子砖，浇注系统用的塞头、水口转等。

高铝砖理化指标

项目	指标			
	lz-75	lz-65	lz-55	lz-48
al2o3 %	75	65	55	48
耐火度，	1790		1770	1750
2kgf/cm ² 荷重软化开始温度，	1520	1500	1470	1420
重烧线变化% 1500 ， 2h	0.1			
	-0.4			
1450 ， 2h				+0.1
				-0.4
显气孔率， %	23		22	
常温耐压强度， mpa	53.9	49.0	44.1	39.2