

Firstpower 一电电池LFP12110 (12V110AH)

产品名称	Firstpower 一电电池LFP12110 (12V110AH)
公司名称	北京睿晟致诺贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:一电蓄电池 型号:LFP12110 规格:12V110AH
公司地址	北京市密云区北庄镇北庄村华盛路142号政府办公楼223-869
联系电话	15611806986 15611806986

产品详情

一电) 阀控式免维护铅酸蓄电池生产过程获得ISO9001国际质量管理体系认证, 产品性能已达到或超过日本的JISC、英国的BS、德国的DIN、国际电工学会IEC等标准。产品通过了美国的UL认证 (MH28204)、欧盟的CE认证、韩国的KS认证、德国的VdS认证、中国信息产业部、电力部、广电部等的入网认证, 同时通过了中国蓄电池质量检验中心的测试及通信用电池TLC泰尔认证中心的认证。

FirstPower (一电) 电池, 永备能源, 随时等待您的召唤。我们将以的产品品质、合理的价格、优质的服务回报您。

标称电压: 2V, 4V, 6V, 8V, 12V, 18V, 24V, 36V 额定容量: 0.3AH to 36AH

设计浮充寿命: 12~20年 (25)

电池特点

胶体电解质, 无液体分层, 无泄漏。

管状正极板设计, 可有效地防止活性物质的脱落。

采用特殊的微孔PVC-SiO₂隔板

整个使用寿命期间无需维护。

低自放电率

符号DIN43539 T5标准

技术参数

环境温度 -20 ~ 50

使用环境温度 25 +/- 5

浮充电压 2.25~2.30V/单元

循环充电电压 2.30~2.35V/单元

均衡电压 2.35V/单元

温度调整系数 -3mV/ /单元

充电电流 0.20C10A

设计使用寿命 20年(20)

自放电率 2年存储后低于 40% (20)

深放电后恢复性能

深放电12小时后电池可充电到95%额定容量

气体复合超过率 2年存储后低于40% (20)