

淄博裂缝的养护与维修就选用路易生路面灌封胶

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 淄博裂缝的养护与维修就选用路易生路面灌封胶 |
| 公司名称 | 中国斯泰普力 |
| 价格 | .00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东营广饶经济开发区团结路 |
| 联系电话 | 18706662925 187096662925 |

产品详情

淄博裂缝的养护与维修就选用路易生路面灌封胶 联系人 董菲 18706662925 路面裂缝的养护与维修是根据地面裂缝程度的大小来决定用什么样的材料，为了节省成本又做出高质量的地面，我们对于裂缝灌封要清楚的了解。对宽度在0.5mm以下的非扩展裂缝，可用低粘性沥青或环氧树脂等材料灌注；若为扩展性裂缝，则沿裂缝凿槽，注入路易生路面灌封胶；若因混凝土板下有构造物、埋设硬物而产生的裂缝，则沿裂缝开凿后填注路易生路面灌封胶。若裂缝较宽，应先顺着裂缝把缝两边松散部分凿除，吹扫干净，然后再干燥的情况下，用稀释的沥青在缝边涂刷一遍，再用沥青混合料、沥青炒砂或细粒式沥青混合料填满夯实，表面用烙铁烙平，最后撒盖一层薄的中砂。若裂缝较多，可先把裂缝集中划为一块，把这一块所有裂缝四周松动部分凿成一块凹面然后将尘土吹刷干净并晾干，再用沥青炒砂在上面铺盖成一层厚1—1.6cm的保护层，最后在上面撒铺一薄层中砂。路易生路面灌封胶，夏天80度不融化不流淌，冬天零下20度不开裂不脱落，是您路面修补的最佳伴侣，修补的费用和养护的成本比例在15:1上，所以我们要把钱花在修补上。联系人 董菲 18706662925 地址：广饶经济开发区团结路678号 网址：www.luyisheng.cn 2012.10.17