

# 贺德克比例溢流阀PMVP8-42/G24德国HYDAC单向节流阀DRVP-16-01.X

产品名称	贺德克比例溢流阀PMVP8-42/G24德国HYDAC单向节流阀DRVP-16-01.X
公司名称	相城区元和乾承五金经营部
价格	.00/件
规格参数	安装:螺纹 包装:纸箱 快递:德邦
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场2幢1317室
联系电话	13092673195

## 产品详情

贺德克比例溢流阀PMVP8-42/G24德国HYDAC单向节流阀DRVP-16-01.X

用于压系统主回路，可长时间压而无控制油损失（译注；普通先导式例压力阀工作时，始终存在先导油的损失，而本例阀由于是用三通例减压阀进行控制，在正常运行时，不存在这种先导油的损失（调节程除外）。

PMV41-43/G24

PMV42-43/G24

PMV53-43/G24

PMV63-41/G24

PMVP4-41/G24

PMVP4-42/G24

PMVP4-43/G24

PMVP4-44/G24

PMVP45-42/G24

PMVP45-43/G24

PMVP5-42/G24

PMVP5-43/G24

PMVP5-44/G24

PMVP56-41/G12

PMVP56-41/G24

PMVP6-43/G24

PMVP65-44/G24

PMVP8-44/G24

PMVPS4-44/G24

PMVS41-44/G24

控制回路约需要1 L/min的控制流,控制油将由例如;

径向柱塞泵单独的压力出口提供,径向柱塞泵要符合全D6010S的要求

通常提供的阀为设置在大动作流量。可按设置特性曲线图(见1.2.7阀的设置)进行动作流量设置。若要求制造商进行设置,订货时必须注明动作流量(lpm)。该设置是以液压油的动态粘度为34mm<sup>2</sup>/s时流量缓慢上升为基础的。

1.1.4 结构形式 平面座阀

1.1.5 安装型式 RBE...螺纹插装阀

1.1.6 重量RBE

1.1.7 安装位置

任选.

1.1.8 流量

2 1自由通流

1 2有效流向,超过预设动

作流量时阀关闭。

### 1.1.9 环境温度范围

-20C +80C

### 1.1.10连接形式

可提供相应安装尺寸的连接阀块。

连接尺寸 安装型式