

钢纤维增强耐火浇注料 天津

产品名称	钢纤维增强耐火浇注料 天津
公司名称	天津市津南区雨桐创佳耐火材料经营部
价格	1800.00/吨
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 产地:天津 品牌:广顺宏
公司地址	天津市津南区辛庄镇环渤海石材交易中心东一区61号
联系电话	86 022 88712282 13312049894

产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ()	产地	天津
品牌	广顺宏	产品类别	铝矾土
材质	高铝水泥、高铝矾土及其 他混合物	等级	一级
抗压强度	70	使用温度	1710

一、特点及性能：该产品组织结构致密，高温性能优良，有良好的热震稳定性及耐磨性，施工方便，适用于无酸，碱侵蚀的各类工业窑炉内衬。

类别	粘土耐火浇注料			高铝水泥耐火浇注料				磷酸盐耐火浇注料		
牌号	nl2	nn	g3l	g2l	g1l	g2n	g1n1	ll2	ll1	ln
al2o3	65	45	85	60	60	42	30	75	60	45
耐火度 ()	1730	1690	1790	1710	1690	1650	1630	1770	1750	1710
烘干容重g/cm3	2.2	2.2	2.55	2.4	.4	2.3	2.3	2.55	2.4	2.3
抗折强度 (110 × 24h) , mpa	0.5	0.5	5.0	4.5	3.5	4.0	3.5	5.0	4.0	3.5
耐压强度 (110 × 24h) , mpa	3.0	3.0	30	25	15	20	10	15	15	15
1450 × 3h烧后线变化, %	< 1	[1300] < 1	± 0.4	[1400] < 1	[1400] < 1	[1350] < 1	[1300] < 1	± 0.4	± 0.5	± 0.6
最高使用温度 ()	1450	1350	1650	1450	1450	1400	1300	1600	1500	1450