

唐音 企业演播室线上虚拟发布会用灯光改造工程

产品名称	唐音 企业演播室线上虚拟发布会用灯光改造工程
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1335.00/台
规格参数	产地:中山 发光角度:大, 120° 连接:简单, 电源与控制一体
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

线上虚拟发布会所用灯光

- 1、输入电源：AC 220V 1.5A
- 2、功率：200W
- 3、色温：5600K/3200K 可选
- 4、照度（柔光）：

照度（5600K）12000lux(1m) 3000lux(2m) 1333lux(3m)

照度（3200K）8200lux(1m) 2020lux(2m) 1060lux(3m)

5、显色指数：Ra 95, R9 > 95 , R14 > 95

6、照度调节：0 ~ ****

虚拟线上发布会灯光布局

1. 功率 60W

2. 显色指数 Ra 95 , R9 90 , TLCI 97

3. 色温 3200K-5600K(± 150K)色温连续可调

4. 光源 LED

5. 电压 AC 100-240V 50/60HZ和DC15V交直流两种供电方式

6. 外设供电 USB 5V输出

7. 灯珠数量 600颗

8. 出光角度 120度

9. 通道数量双色温两个通道和单色温一个通道

10. 调光功能 0%至****无极调节

11. 信号线三芯卡侬头输入，三芯卡侬头输出
12. 电源方式三芯电源带锁插座，快装插头，安全稳定
13. 冷却系统自然风冷外置散热器
14. 使用寿命 50000小时
15. 工作温度 20 至50
16. 存放温度 20 至60
17. 颜色黑色+橙色
18. 外壳材质铝合金
19. 灯体重量 4.2kg
20. 灯体尺寸 L320 × W320 × H65mm
21. 遮扉自带四页遮扉
22. 柔光扩散板，透光率 90%
23. 照度 1210LUX/1M 330LUX/2M 170LUX/3M

色温稳定灯光要求的细节

照度：

1m(13489Lux),2m(3266Lux),3m(1697Lux),4m(1047Lux),5m(688Lux),6m(497Lux),10m(198Lux)

光源

灯珠数量：1 颗

光源规格：LED100

色温：5600K \pm 200K 可选

显色指数：Ra 92

电源

输入电压：90-230V

功率：100W

操作：输出连接线（可直接开与关）灯具外部有调光旋钮 0-**** 灯具外

部有调焦旋钮

外观

重量：5.3Kg

外壳：铝型材

颜色：蓝白色或黑白色

遮飞：4叶遮飞 195mm

防护等级：IP23

适用环境

室内工作环境温度：-20 —50