

RK-B-842G智能转速监测仪

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | RK-B-842G智能转速监测仪 |
| 公司名称 | 成都蓉科智芯电子有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都市青羊区青羊大道16号附55号1层（注册地址） |
| 联系电话 | 15928427607 15928427607 |

产品详情

RK-B-842G智能转速监测仪特点介绍

1. 具有高度智能化，参数设置实现板操作。
2. 适宜在线监测，安装调试方便简单，无需现场维护。
3. 采用挂壁式结构，铝合金压铸机箱，防护等级达到IP55。
4. 具有二级报警开关量输出。
5. 具有4~20mA电流模拟量输出。
6. 量程、报警值任意设置。
7. 具有TDM实时信号输出。
8. 最大值自动记忆和查询。
9. 正反转监测保护。

1. 显示方式：LED数字显示
2. 测量范围：0~9999转/分
3. 测量度： ± 1 转/分
4. 齿数设置：1~120齿任意设置（出厂值60齿）

5. 输入方式：2个CS-3传感器信号、CS-3F传感器信号

6. 输出方式：电流输出：4~20mA（负载 1K Ω ）

二级开关量输出：DC 27V/2A 或 AC250V/

TDM同步信号输出

7. 环境温度：-10~65（相对湿度：85%）

8. 供电电压：AC 220V/50HZ \pm 10%

9. 安装方式：挂壁式

10. 外形尺寸：240mm（长） \times 190mm（宽）

11. 开孔尺寸：275mm（长） \times 170mm（宽）