

青岛供应钢丝绳胶带 青岛钢丝绳运输皮带 斗提机橡胶输送带

产品名称	青岛供应钢丝绳胶带 青岛钢丝绳运输皮带 斗提机橡胶输送带
公司名称	青岛海顺德橡胶有限公司
价格	87.00/米
规格参数	海顺德牌:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	18669773457

产品详情

钢丝绳牵引带靠钢丝绳牵引运行，带体只承载物料，不承受拉力，带体刚度大，不伸长，抗冲击，耐磨损，适用于长距离、高载量条件下输送物料。斗提机提升带可根据图纸免费提供数控冲床打孔，数据准确，提高现场安装速度。提供斗提机钢丝绳提升带专用接头夹具：合金接头夹具、钢板接头夹具。与提升带匹配度为****。

钢丝绳提升带无延伸，运输量大，运行平衡，维修方便，对各种粉末状粒状块状物料适应性能好。纵向主力钢丝绳间距可以分为国标12mm,加密间距10mm和8mm。长期与各大水泥厂及设计院合作研发，产品不断改进优化,上下覆盖胶可以各加一层横向钢丝防撕裂层（密排间距1mm）或特殊耐撕裂聚酯帆布层，完全避免料斗脱落下滑等现象。

产品用途：可广泛用于煤碳、矿山、港口、冶金、电力、化工等领域物料输送，斗提机钢丝绳提升带用于垂直输送物料，广泛用于建材、化工、轻工、机械、电力、水泥、抽油机、粮食等部门。

青岛海顺德橡胶有限公司为专业的钢丝绳输送带生产厂家，主要专业生产各类钢丝绳芯橡胶输送带，规格从st630到st6300都可生产，是国内**的钢丝绳输送带厂家，高耐磨，抗撕裂，除普通型外，还有耐磨、耐热、耐寒、耐酸碱、阻燃、防撕裂、难燃、耐臭氧等类型。

简介：钢丝绳输送带是以钢丝为骨架的橡胶运输带。具有拉伸强度大、抗冲击好、寿命长、使用伸长小、成槽性好、耐曲挠性好的优点，适于适用于煤矿、矿山、港口、电力、冶金、建材等行业

要求防撕裂条件下的物料输送，可用于长距离、大运程、高速度输送物料。青岛海顺德橡胶有限公司的钢丝绳输送带是由芯胶、钢丝绳、覆盖层和边胶构成。

品牌：海顺德

输送环境：适于长距离、大运程、高速度要求防撕裂条件下输送物料。

材质：钢丝绳（ST），天然橡胶，炭黑及部分化工原料

品种：ST系列，根据按覆盖胶性能可分为：普通型钢丝绳芯输送带，阻燃型钢丝绳芯输送带，耐热型钢丝绳芯输送带，耐磨型钢丝绳芯输送带，耐寒型钢丝绳芯输送带，耐酸碱型钢丝绳芯输送带，耐油型钢丝绳芯输送带，阻燃型钢丝绳芯输送带等品种。

带芯材质：钢丝绳芯 ST630-ST3150生产带宽范围：800mm-1800mm

覆盖胶厚度：上覆盖胶厚度一般为5-8mm；下覆盖胶厚度一般为1.5-8mm。

应用行业：广泛应用于煤矿、矿山、港口、电力、冶金、建材等行业。

应用案例：青岛海顺德橡胶有限公司的钢丝绳芯输送带在鞍钢集团，海螺水泥，中国神化集团，山水集团等得到了广泛应用。

钢丝绳芯输送带广泛用于矿山、电力、港口、冶金等行业。输送带长度从几十米到几千米，是运输的“大动脉”，它的运行安全与企业的经济效益息息相关。

钢丝绳芯输送带发生断带事故，多因钢丝绳芯的接头位移、断股、断芯所致。以前由于没有“实时”在线检测装置，无法实现输送带的实时监测，企业往往牺牲大量的作业时间，靠人工定期检查、维修的方式来保证设备运行安全。