

SCR脱硝喷枪 脱硝喷枪 北科环保 中国创新企业

产品名称	SCR脱硝喷枪 脱硝喷枪 北科环保 中国创新企业
公司名称	潍坊北科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市开发区工业园
联系电话	15069694005 15069694005

产品详情

公司自主研发，SCR脱硝喷枪，设计生产，SNCR炉内高温脱硝喷枪，SCR低温脱硝喷枪，回流喷枪，大把手脱硝喷枪，加湿，自动式脱硝喷枪，降温急冷喷枪，硫磺喷枪，以及模块化脱硝设备，雨雾模拟设备，各种工业喷头。各类产品应用广泛于各种工业锅炉，供热锅炉，水泥窑炉，循环流化床，链条炉等各种锅炉脱硫脱硝工程！经众多新老用户验证使用，给用户降低了很大的运营成本，脱硝喷枪，脱硝效率在原来的基础上提高百分之二十，节省还原剂百分之六十，远超同类产品。

适用范围：SNCR高温炉内脱硝。

喷射溶液：水，废液，尿素溶液，氨水，脱硝剂等等。

材质说明：喷枪，喷管，保护套管，材质310s或316L，耐高温0-1150，耐腐蚀，耐摩擦，不易堵塞。

喷枪参数：

- 1.工作气：1/4英制标准内螺纹，压力要求，大于或等于0.4-0.6mp。
- 2.冷却保护气：1/4英制标准内螺纹，压力要求：大于或等于0.1mp。
- 3.液体：1/4英制标准内螺纹，压力要求，发电厂脱硝喷枪，大于或等于0.1-0.2mp。
- 4.雾化角度：30°、60°、90°等可按需定制
- 5.流量：30L/H、60L/H、90L/H可根据客户要求定做。
- 6.有效长度有：600mm，800mm，1000mm。标准长度为:1000mm。 可按需制作

脱硝系统的介绍说明

(1)低氮燃烧系统

主要的改造内容包括：

煤粉炉细度R90 控制在 10 %;

燃烧器的浓缩器配接送粉风采用热风引入;

燃烧器的上二次风喷口转速调整为28 圈比1 度;

煤粉浓缩器的末级叶片角度调整为30 度，启动角度为25度;

燃烧器喷口的一次风口和三次风口与炉内300 mm 的小切圆相切，二次风口和备用风口与炉内500 mm 的大切圆相切;

浓缩器上配 76 ~ 42 mm 不等径的弯管，采用喇叭管接头，热风引入，并设置阀门。

MFM脱硫喷枪设计特点：投资省、运行费用低、大通径流量、防堵、防挂需设计液滴尺寸调整范围大，可由极细到粗（液滴直径：20微米-300微米）

一般应用于脱硫反应塔脱硫、脱酸、烟道冷却、脱氮增湿、空气净化等场合

工作环境：

工作温度：100-1500度

工作压力：-300-1500pa

塔入口额定烟气量：900000Nm³/h

塔入口额定浓度：200-16000mg/Nm³

SCR脱硝喷枪-脱硝喷枪-北科环保-中国创新企业由潍坊北科环保设备有限公司提供。潍坊北科环保设备有限公司位于山东省潍坊市高密市开发区工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前北科环保在工业制品中享有良好的声誉。北科环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。北科环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴，脱硫喷嘴，碳化硅喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。