

邯郸西门子授权代理商通讯电缆供应商

产品名称	邯郸西门子授权代理商通讯电缆供应商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

邯郸西门子授权代理商通讯电缆供应商

浔之漫智控技术（上海）有限公司是西门子授权代理商西门子DP电缆供应

浔之漫智控技术（上海）有限公司集工控产品代理销售、维修、自动化设备开发、改造维修为一体。作为的自动化工程公司和工控产品代理商，我们对电脑监控、工控网络、PLC可编程、触摸屏、变频器、伺服、步进、张力、配电控制系统等具有丰富的实战经验，已经为客户在产品性能检测、数据采集系统，自动化生产线、染整机械、空调设备、玻璃机械、电子设备、喷涂设备、泡塑设备、教学设备、电线电缆、节能设备改造、等方面开发、设计、改造了众多自动化设备及**的自动化控制系统，并为其提供周到的技术支持和售前、售中、售后服务，受到客户的一致**。新的世纪，我们将一如继往、精益求精，为广大客户服务；

SIEMENS浔之漫智控技术（上海）有限公司

本公司西门子自动化产品，质量保，价格优势

西门子DP电缆供应

浔之漫智控技术（上海）有限公司 上海诗慕自动化设备有限公司 本公司销售西门子自动化产品，*，质

量保，价格优势西门子PLC,西门子触摸屏，西门子数控系统，西门子软启动，西门子以太网西门子电机，西门子变频器，西门子直流调速器，西门子电线电缆我公司大量供应，价格优势，品质保，德国*

还是国内产品具有竞争优势，主要用于调速精度要求高。正弦（深圳市正弦电气有限公司）9，伟创（深圳市伟创电气有限公司）10，蓝海华腾（深圳市蓝海华腾科技有限公司）德力西变频器特点分析德力西变频器主要运用于电力工业，石油化工，冶金，水资源等工业中的风机，水泵，压缩机等，尤其是应用在高压大功率的风机和泵类机械中，取代传统挡风板。节流阀，可以根据负荷大小适时控制风量和流量。显著的节能效果，西门子NZ2GFCE3-16DE产品信息及技术参数西门子产品名称模数型远程DC输入模块型NZ2GFCE3-16DE，NZ2GFCM1-16D类型传感器连接器（e-CON）。重点展示了机床加工与制造中如何借助“数字化双胞胎”来实现从产品研发、设计、生产、直到服务的全，从而生产力、可用性和可靠性。加工精度、设计、加工乃至维护务，西门子在本次展会上延续了2017汉诺威机床展的展示理念，借助实际案例展示了“数字化双胞胎”在机床制造商和机床用户中的应用以及其所带来的优势，“产品研发到生产的不断整合是迈向‘工业40’的关键。”西门子（）有限公司数字化工厂集团副总裁、运动控制部总经理FrankGolueke表示，“西门子一直致力于数控制造领域的仿真、机床以及数控系统与工厂IT系统的集成。

西门子DP电缆供应

6XV1830-0EH10总线电缆参数如下

导体: 裸铜丝,1*0.64mm导线面积>0.34mm

线芯颜色: 绿色-红色

屏蔽层: 铝塑带+镀锡铜丝编织

护套: PVC 3DRX 22X 02R

特性阻抗: 150

直流电阻: 57.5 /km

工作温度: -30 到70 之间

6XV1830-0EH10总线电缆【技术指标】

- 1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。
- 2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃,外观紫色。
- 3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。
- 4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。
- 5、工作参数单线传规格1000m，加中继器可至10000m

浔之漫智控技术（上海）有限公司是西门子授权代理商西门子DP电缆总代理

西门子DP接头标准详细介绍：

安装方便：

集成端接电阻(6ES7972-0BA30-0A0中不具有)

西门子DP接头说明：

西门子DP接头特性：

总线连接器具有轴向电缆引出线（180°），可用于如PC和SIMATIC HMIO P，传输速率高达12Mbit/s，带集成的总线端接电阻

这种接头采用垂直电缆引出线（有或没有编程器接口），数据传输速率高达12Mbit/s，带集成的终端电阻。传输速率为3、6或12Mbit/s时，在带编程器接口的总线接头和编程器之间，需要使用SIMATIC S5/S7连接电缆。

PROFIBUS连接RS485总线接头（90°或180°电缆引出线），传输速率大为12Mbit/s，采用绝缘刺破技术可实现简单安装（用于硬线和软线）。

总线连接器可直接插入到PROFIBUS站或PROFIBUS网络组件的PROFIBUS接口（9针Sub-D接口）中。

通过从外部清晰可见的便于接触的开关，可以连接总线连接器中集成的总线端接器（不适用于6ES7972-0BA30-0A0）。在此过程中，连接器中的进线和出线总线电缆是分开的（隔离功能）。

由多根互相绝缘的导线或导体构成缆芯，外部具有密封护套的通信线路。有的在护套外面还装有外护层。有架空、直埋、管道和水底等多种敷设方式。按结构分为对称、同轴和综合电缆；按功能分为野战和永备电缆（地下、海底电缆）。通信电缆传输频带较宽，通信容量较大，受外界干扰小，但不易检修。可传输电话、电报、数据和图像等。

主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中，也可直埋。产品名称：通讯YA、HYAC、HYAT、HYA53、HYAT53、HYV、HYA23、HYAT23、HYA22、HYAT22

一：电力电缆、控制电缆、通讯电缆应分沟分层敷设，电缆沟按标准设置防火墙并加标志，电缆外层应加防火堵燃材料。严禁动力电缆和通讯电缆混放。

三：开敞的电缆沟应用完整、坚固的盖板盖好。电缆层、沟内应保持清洁，不准堆放杂物和垃圾，附近有明火作业时，应采取措防止火种进入电缆层、沟内。

五：在电缆沟根据电缆

西门子PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH10其它介绍

1. 借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁的工业环境中
2. 通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性
3. 按米销售
4. 当连接各站时，应确保数据线不要拧绞，系统在高电磁发射环境（如汽车制造业）下运行应使用带屏蔽的电缆，屏蔽可电磁兼容性（EMC）。
5. 如用屏蔽编织线和屏蔽箔，应在两端与保护接地连接，并通过尽可能的大面积屏蔽接线来复盖，以保持良好的传导性。另外建议数据线必须与高压线隔离。
6. 过500Kbit/s的数据传输速率时应避免使用短截线段，应使用市场上现有的插头可使数据输入和输出电缆直接与插头连接，而且总线插头可在任何时候接通或断开而并不中断其它站的数据通信。

邯郸西门子授权代理商通讯电缆供应商