

辊轮加热器,三辊压延控温机,四辊压延模温机,五辊压延控温设备

产品名称	辊轮加热器,三辊压延控温机,四辊压延模温机,五辊压延控温设备
公司名称	南京科洛德机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市江宁滨江技术开发区闻莺路1号（注册地址）
联系电话	13915958951

产品详情

辊轮加热器,三辊压延控温机,四辊压延模温机,五辊压延控温设备设备特点：

- 1.使用温度300
- 2.采用微电脑控制面板，便于操作
- 3.开机自动排气
- 4.出水、回水温度显示
- 5.管路防爆装置
- 6.模具回水功能（选购）
- 7.采用OMRON、FUJI、TE控制零件
- 8.不锈钢管路，减少管阻及锈垢
- 9.故障显示，维修不用专业人员

辊轮加热器,三辊压延控温机,四辊压延模温机,五辊压延控温设备详细参数：

机型油加热器

单位

RD-30

RD-50

RD-75

RD-100

Model

Unit

温控范围

常温-98

Tempe. range

温控

PID+1

Temp. accuracy

电源

AC3 380V 50HZ (3Phase+Earth)

Power

传热媒介

水 Water

Heat transfer medium

冷却方式

直接冷却 Direct cooling

Cooling method

加热功率

KW

36

50

60

75

Heating capacity

泵浦马力

2.2

3.75

5.5

7.5

Pump capacity

泵浦工作流量

L/min

180

270

348

408

Pump flow

系统工作压力

Kg/cm³

2.6

3.1

4.0

Pump pressure

电力消耗

40

55

68

80

Full capacity

功能

泵反转/缺水/超温/过载

Pump reverse/Water shortage/Over-temperature/Overload

Alarm

冷却水配管

DN

DN15

DN20

DN25

DN25

Cooling water pipe

循环水配管

DN32

DN40

Circulation water pipe

外形尺寸

MM

1500*500*1250

1500*500*1250

L*W*H

辊轮加热器,三辊压延控温机,四辊压延模温机,五辊压延控温设备应用领域 :

石油及化学工业 : 聚合、缩合、蒸馏、熔融、脱水、强制保温。

油脂工业：脂肪酸蒸馏、油脂分解、浓缩、酯化、真空臭等反应釜控温，反应釜加热。

合成纤维工业：聚合、熔融、纺丝、延伸、干燥。

纺织印染工作：热定型辊筒加热、烘房加热、热容染色。

非织造工业：无纺布。

饲料工业：烘干。

塑料及橡胶工业：热压、压延、挤压、硫化成型。

造纸工业：干燥、波纹纸加工。

木材工业：多合板、纤维板加压成型、层压板加热，热压板加热，油压机控温，木材干燥。

建材工作：石膏板烘干、沥青加热、混凝土构件养护。

机械工业：喷漆、印花烘干。

食品工业：烘箱加热，夹层锅加热。

空调工业：工业厂房及民用建筑采暖。

筑路工业：沥青融化、保温。

制药工业：烘干。

轻工业：生产油墨、洗衣粉。