

# 东莞西门子电源模块中国代理商

产品名称	东莞西门子电源模块中国代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 售后:代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

## 产品详情

东莞西门子电源模块中国代理商

我公司是西门子签约代理商备有大量西门子产品浔之漫智控技术(上海)有限公司：西门子授权代理商

现货库存；大量全新库存，款到48小时发货，无须漫长货期

西门子PLC（S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP）、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等，产品选型、询价、采购，敬请联系，浔之漫智控技术(上海)有限公司

低能耗成本是一个宝贵竞争优势。在这方面，SITOP 起到至关重要的作用：这些初级开关电源具有运行效率。例如，SITOP PSU8200 和 PSU6200 的效率高达 95%。整个性能范围内的功耗很低（即使在空载运行期间）。这十分重要，因为电源很少满负载运行。

另一方面，SITOP PSU8600 还可捕捉所有输出的能量数据，随后再由能量管理系统来处理。借助于 PROFIenergy，也可以特别关闭具体电源输出，例如在闲置期间。在产品的整个生命周期内，效率也是一个重要问题。例如，可使用提供的工具来选择电源和 DC UPS，并获取所有常用 CAE 系统的结构数据。

用于将 PROFIBUS 节点连接到 PROFIBUS 总线电缆

## 安装简单

FastConnect 插头采用绝缘刺破连接技术，可确保极短的组装时间

集成端接电阻（6ES7972-0BA30-0XA0 中不具有）

通过带 D-sub 接口的连接器可以连接编程器，无需额外安装网络节点

## 应用

该 RS 485 总线连接器用于 PROFIBUS，可以用来将 PROFIBUS 节点或 PROFIBUS 网络组件连接至 PROFIBUS 的总线电缆。

## 设计

提供有各种类型的总线连接器，可优化用于连接的设备：

总线连接器具有轴向电缆引出线（ $180^\circ$ ），可用于如 PC 和 SIMATIC HMI OP，传输速率高达 12 Mbps，带集成的总线端接电阻

带垂直电缆引出线的总线连接器（ $90^\circ$ ）；

这种接头采用垂直电缆引出线（有或没有编程器接口），数据传输速率高达 12 Mbps，带集成的终端电阻。传输速率为 3、6 或 12 Mbps 时，在带编程器接口的总线接头和编程器之间，需要使用 SIMATIC S5/S7 连接电缆。

有  $30^\circ$  电缆引出线的总线接头（经济型），无编程器接口，数据传输速率大为 1.5 Mbps，无集成的总线端接电阻。

PROFIBUS 快速连接 RS 485 总线接头（ $90^\circ$  或  $180^\circ$  电缆引出线），传输速率大为 12 Mbps，采用绝缘刺破技术可实现快速简单安装（用于硬线和软线）

ET200 可以被理解为一个子站，必须用总线形式与 CPU 连起来才可以起作用，它接收的数据通过总线传输给 PLC 的 CPU，CPU 经过处理后再把信号通过 ET200 的输出输送出去，ET200 不需要编程，但是在写程序的时候，必须在硬件组态中将 ET200 通过总线挂在 CPU 机架上，并且保证实际模块与组态信息保持一致。总之不需要编程，输入的信号传到 CPU，CPU 再把信号通过它的输出通道输出

西门子阀门定位器 6DR5120-0NN00-0AA0 西门子阀门定位器 6DR5120-0NN00-0AA0 西门子阀门定位器 6DR5120-0NN00-0AA0

FastConnect 剥线工具可用于将 FC 过程电缆的外护套和层剥除至 PROFIBUS PA 的所需长度。

这样，通过使用 FastConnect 剥线工具和 SplitConnect 分接头，可以方便连接现场设备，例如，连接到 PROFIBUS PA 总线系统。

## 电缆敷设

在贮存、运输和电缆敷设过程中，两端需用收缩帽密封两端。

OP177 TP177,MP277 MP377,SIEMENS 交、直流传动装置1、交流变频器 MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.MIDASTER系列：MDV2、全数字直流调速装置  
6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列SIEMENS 数控 伺服SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120系统及伺报电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售。

## 硬件特性:

- 高分辨率 64K 真彩宽屏显示
- 800 × 480 dpi 宽屏显示设计和传统屏幕相比具有更大的可视面积，使单个画面中可以显示更多的信息，让操作员具有更舒适的视觉体验
- 高分辨率 64K 色真彩显示，使得画面更清晰，画质更细腻

东莞西门子电源模块中国代理商