

烟台五丰编码器W38S6

产品名称	烟台五丰编码器W38S6
公司名称	烟台五丰电子科技有限公司
价格	180.00/台
规格参数	
公司地址	烟台市福山区福海路999号福海大厦A8
联系电话	0535-2130856 15053553352

产品详情

特性与用途

外径 38，轴径 6，厚度35

小型化，低价格，高性能设计，抗干扰强

多种输出电路可选，出线方式为电缆侧出与后出

适用于工业机械、自动化控制等行业

型号说明：W38S6 — BM — G

基本 脉冲数 A
B两位信 电缆 电源 出线

型号 的1/10 号相位差90°
侧出 电压 方式

可选脉冲数：

50 60 100 200 300 360 400 500 600 720 900 1000 1024或根据用户要求定做

接线定义：

信号	A	B	+VCC	0V	N.C
导线颜色	红	绿	白	黑	网线

技术参数：

电源电压VCC	DC5V、5-24V、10-30V	载空比	0.5T ± 0.1T
输出电压	L (50%VCC) ECF (70%VCC)	最大转速	6000r/min
消耗电流	120MA	抗震动	100m/s ² ,
响应频率	0-100KHZ	抗冲击	8000m/s ² ,
输出波形	方波	防护	IP50
输出方式	E、C、F、L	工作寿命	10000H
启动力矩	$1.5 \times 10^{-3} \text{N} \cdot \text{m}$	工作湿度	RH85% 无结露
转动惯量	$4 \times 10^{-8} \text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^2$	工作温度	-10 ° C ~ +70 ° C
轴负荷	径向20N 轴向：10N	重量	约0.1kg

注：1、出线可分侧出或后出，长度标配为2米，可加长，接线图按编码器标签为准