唐音 动作捕捉场地建设专用高亮度灯光细节性描述

产品名称	唐音 动作捕捉场地建设专用高亮度灯光细节性描述
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1155.00/台
规格参数	产地:中山 设计:无风扇,灯体就是散热器 采用:一次模具挤压成型高强度铝型材
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

动捕专用LED平板柔光灯 功率: 120W;色温:5600K ± 250K;显色指数 Ra 95(连续光谱);调光:DMX512信号,亮度调节 0-****;光束角: 120°;灯体:灯体采用优质铝型材与金属板材相结合结构,表面喷黑色环氧树脂高压静电粉末,整体结构可任意拼接;柔光板:光输出柔和、均匀、无红外线、紫外线、无眩光、不刺眼;配备 4页遮扉、45°蜂窝网格;提供"现场模式"和"安全模式",保证现场直播时灯光保持常亮与散热管理系统的自动调节功能;具备*后场景保持功能,失去控制信号后能保持*后状态不变,保证直播安全;具有直观的拨号控制旋钮和数码液晶屏,显示DMX 地址、LED 的运行温度、亮度值、控制模式、运行时间;散热:无风扇散热;灯具配有机械杆控灯弓,具有水平、仰俯调整功能。

虚拟蓝箱柔光灯

1、输入电压:AC90-260V/50/60Hz。

- 2、额定功率:130W。
- 3、光源:进口LED高亮度灯珠。
- 4、灯珠数量:286颗。
- 5、光源寿命:50000小时。
- 6、光通量:3200K标准光通量19.6Im/5600K标准光通量21Im。
- 7、光效:3200K标准光效105Im/W/5600K标准光效110Im/W。
- 8、色温:3200K/5600K/双色(3200K+5600K)可选。
- 9、显色指数: Ra 90。
- 10、调光:0~****线性电子调光(16bit无闪烁调光)。
- 11、光源类型:泛光型。
- 12、控制方式: DMX512控台协议。
- 13、控制模式:6CH通道。
- 14、操作:数码管显示控制地址码和调光数值。
- 15、工作温度:-10°~40°。

16、冷却系统:高导热纯铝成型散热器自然散热。

17、安装方式:吊装。