

## 唐音 动作捕捉场地建设专用高亮度灯光细节性描述

产品名称	唐音 动作捕捉场地建设专用高亮度灯光细节性描述
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1155.00/台
规格参数	产地:中山 设计:无风扇,灯体就是散热器 采用:一次模具挤压成型高强度铝型材
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

### 产品详情

动捕专用LED平板柔光灯 功率： 120W；色温：5600K  $\pm$  250K；显色指数 Ra 95（连续光谱）；调光：DMX512 信号，亮度调节 0-\*\*\*\*；光束角： 120°；灯体：灯体采用优质铝型材与金属板材相结合结构，表面喷黑色环氧树脂高压静电粉末，整体结构可任意拼接；柔光板：光输出柔和、均匀、无红外线、紫外线、无眩光、不刺眼；配备 4页遮扉、45°蜂窝网格；提供“现场模式”和“安全模式”，保证现场直播时灯光保持常亮与散热管理系统的自动调节功能；具备\*后场景保持功能，失去控制信号后能保持\*后状态不变，保证直播安全；具有直观的拨号控制旋钮和数码液晶屏，显示DMX 地址、LED 的运行温度、亮度值、控制模式、运行时间；散热：无风扇散热；灯具配有机杆控灯弓，具有水平、仰俯调整功能。

### 虚拟蓝箱柔光灯

1、输入电压：AC90-260V/50/60Hz。

- 2、额定功率：130W。
- 3、光源：进口LED高亮度灯珠。
- 4、灯珠数量：286颗。
- 5、光源寿命：50000小时。
- 6、光通量：3200K标准光通量19.6lm / 5600K标准光通量21lm。
- 7、光效：3200K标准光效105lm/W / 5600 K标准光效110 lm/W。
- 8、色温：3200K/5600K/双色（3200K+5600K）可选。
- 9、显色指数：Ra 90。
- 10、调光：0~\*\*\*\*线性电子调光(16bit无闪烁调光)。
- 11、光源类型：泛光型。
- 12、控制方式：DMX512控制台协议。
- 13、控制模式：6CH通道。
- 14、操作：数码管显示控制地址码和调光数值。
- 15、工作温度：-10° ~ 40°。

16、冷却系统：高导热纯铝成型散热器自然散热。

17、安装方式：吊装。