

六耳仓顶粉尘除尘滤芯 聚酯纤维无纺布

产品名称	六耳仓顶粉尘除尘滤芯 聚酯纤维无纺布
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

3、恒定的覆合过滤效果使得除尘器的气流更加稳定，提高了粉末的利用率和回收效果的净化功能，表面过滤在脉冲反吹清灰较容易在瞬间完成，提高过滤效率 315 × 210 × 100、315 × 210 × 300、315 × 210 × 400、315 × 210 × 600、315 × 210 × 660、315 × 210 × 700、315 × 210 × 750、315 × 210 × 900、315 × 210 × 1000、315 × 210 × 1200、315 × 210 × 1600，三、管道系统用的滤芯如下: A、天然气管道过滤器滤芯 B、煤气管道过滤器滤芯 C、沼气管道过滤器滤芯 D、瓦斯管道过滤器滤芯 E、管道油过滤器滤芯 F、管道水过滤器滤芯 G、各种管道系统的油过滤器滤芯、除尘滤芯、气体净化滤芯 拉萨 昌都 阿里 林芝 那曲 日喀则 山南 滤芯安装维修方便,使用寿命长.

而且还可按不同的过滤风量进行设计加工，真正达到清洁环保的目的

1.滤料选用细纱聚酯覆膜过滤材料国产、进口PS、PUS、PET、PTFE覆膜聚酯无纺布、覆膜防静电无纺布、长纤滤纸、纤维复合材料、金属滤网、化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡，

创建于1992年，位于京津保三角中心地带，属环京津、环渤海城市群的固安县，很轻松的处理微小的粉尘颗粒 焊接烟尘专用滤筒

320 × 100、320 × 300、320 × 400、320 × 600、320 × 660、320 × 700、320 × 750、320 × 900、320 × 1000 滤纸的过滤精度为2 μm，普通进口滤纸为30 μm，而国产滤纸仅为80 μm 5.RH2F 覆膜处理聚酯纤维 P U胶盖除尘滤芯滤筒，发泡聚氨酯可以用模具直接和滤材进行热合，从而节省了胶粘剂和密封胶条（增加了密封性）350 × 240 × 【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】

连接形式适应各种不同的管口连接；7.滤筒具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复水洗等特点 根据计算，阻力系数 < 2，由此可见在气流速度 < 0.8m/s 的情况下，多孔气流分布板可以满足滤筒式除尘器的要求

神户制钢压缩机、丹佛压缩机、艾高压压缩机、日立压缩机、昆西压缩机、向阳压缩机、

4、低硬度高强度的闭孔发泡橡胶密封圈与众不同