

钢厂改造2.4米碳纤维防静电覆膜除尘滤筒

产品名称	钢厂改造2.4米碳纤维防静电覆膜除尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

1.滤料选自国产、进口覆膜聚酯无纺布(可做防油、防水、防静电、阻燃处理)、聚酯长纤滤纸、玻璃纤维滤材等采用先进宽褶打折技术,间隙均匀.2.滤筒两端端盖选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成(不易变形)端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接(确保端盖与滤料连接紧密无缝隙).3.内外支撑保护骨架均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板,支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪.

4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏,过滤精度可达到99.9%;销售各种除尘滤芯,粉尘滤芯,除尘滤筒,PTFE聚酯覆膜除尘滤芯,防油防水除尘滤芯、油雾除尘滤芯、耐高温除尘滤芯酸雾除尘滤芯,喷砂机除尘滤芯,抛丸机除尘滤芯等除尘滤芯广泛应用于喷砂抛丸、打磨除锈、涂装喷漆、金属冶炼、工业粉尘除尘器、水泥、钢厂热电、卷烟空调、冶金铸造、蓄电池、包装、炭素粉尘、胶粉过滤、玻璃、炭黑包装、化工、静电行业、焊接烟气、集装箱、造船、磨料造粒、吸砂集尘器、空气压缩站、铝厂、物料输送、钢板预处理、环卫设备、库顶除尘等行业产品滤料均采用国内先进的生产技术加工而成,滤料过滤精度高,抗拉强度高,耐腐能力强,耐高温能力强,而且分布均匀,过滤效果原始进气阻力试验进气阻力9额定气量通过滤芯时在进、出口处的压差)不应超过3.2kPa,还则功率将下降,发动机会冒黑烟1、进口长纤维聚酯滤料,纤维相互交错,分布均匀

长纤滤纸、纤维复合材料(可做阻燃处理)

过滤材质有进口、国产滤纸,防油、防水、防静电、复膜聚脂纤维7.滤芯滤筒一般规格:325×660、325×600、325×705、325×750、350×660、330×900、350×705、350×900、510×900、408×660、466×660、150×1000、152×902、350×1320等,也可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产.

我厂生产的滤筒详细介绍如下:清灰完毕后,电磁脉冲阀关闭,提升阀打开,该室又恢复过滤状态

7.大通风量 仓内无负压 B、滤纸式滤芯:过滤精度从10um-150um C、玻璃纤维滤芯:精度从0.5um-90um D、各种聚脂纤维滤芯、金属纤维滤芯、玻璃纤维滤芯 广西南宁 柳州 梧州 桂林 阳朔 北海 贵港 玉林 百色 贺州 河池 来宾 崇左 防城港 钦州 滤筒安装维修方便,使用寿命长.通过这个技术

易于拆卸,材料特殊新颖,不易泄漏;材料全部是复合材料,特别能抗磨损

我们愿竭诚为您服务,为您提供更好的产品,脱落的粉尘掉入灰斗内通过卸灰阀排出

覆膜处理聚酯纤维/耐阻燃型玻璃纤维混合 规格100-700,高度200-2000不等(3)高压降和高温特性试验 机油滤清器在工作中(特别是在滤芯堵塞时)将经受高压降?镀锌防锈金属结构件

滤筒安装维修方便,使用寿命长.所生产的除尘滤芯(筒)等除尘产品系列,经知名环保涂装等企业多年配套使用,品质优异,深受客户好评 减少停机时间,降低检修成本;是一家集五金加工,滤芯、滤清

器加工销售的现代化生产型厂家，工厂拥有现代化厂房5000多平米，机加工、冲压、表面处理、组装等
优点：耐腐蚀，耐压.纳污能力强，过滤精度高，吸附性强，堵塞几率小