

卡盘式325x2米高拒油防水钢厂除尘器滤筒滤芯

产品名称	卡盘式325x2米高拒油防水钢厂除尘器滤筒滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

2、聚酯长纤维滤料的应用，使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能，过滤效率更高，运行阻力小，与传统的滤材相比，其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度，脉冲反吹及其它方式更易清灰，而且可用水反复清洗，而不损伤滤材，延长使用寿命

即满足散装车风送及成装品拆散后风送的要求，又能保证在粉末物质使用时，仓内无负压

(滤筒、脉冲过滤器) 型号 外径 内经 高度 过滤面积 3260 325 215 600 7.2 3266 325 215 660 8.0 3275 325 215 750 9.0 3280 325 215 800 9.6 3290 325 215 900 11.0 1)耐高温,即 400 ;

(2)耐高压,滤芯能承受2MPa的压差;除尘滤芯 除尘滤芯 (3)耐腐;

(4)体积小易装卸它处理气量大,反吹清洗时用气量小,速度快,耗能小;(5)清灰效果好等特点

术超精度过滤除尘芯滤筒、吸砂机三爪卡盘旋装除尘滤芯滤筒、螺丝吊装除尘滤

进口、国产木浆纤维滤纸 通过胶水将滤纸、支撑骨架，上下端盖，粘连成一个完整的产品——滤筒 彭胶棉等材料采用先进宽褶打折技术，间隙均匀; 5.内外护网与内部滤材采用先进的自动螺旋注胶机打胶固定技术，保证滤材褶皱的均匀度，确保反吹清灰效果

原型号：AAF/ELEX电除尘，电场及电室均为两个，清灰系统为机械绕臂锤振打系统，集尘板面积792M2 2F 覆膜处理聚酯纤维 4、出风口气不畅时，应检查除尘滤芯是否堵塞，如被堵应及时清洗

储尘能力试验和累积效率试验 滤芯积尘灰过多造成堵塞、进气阻力增大 6.RH2CD

防静电处理聚酯纤维 玻璃纤维滤材(可用于高温、焊接烟气等行业除尘净化)

优点：耐腐蚀，耐压.纳污能力强，过滤精度高，吸附性强，堵塞几率小

由于表面过滤材料之特性，低气压也可启动清灰，过滤效果高；7.滤筒具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复水洗等特点 含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗；烟草专用滤筒，使用在各大卷烟厂和复烤厂的烟叶生产车间、烟草卷接线等处，选用的进口复合纤维滤材，在1-3微米的过滤效率达到99.999%，使用寿命为18个月

过滤面积24m2，体积小，振动清理，选用德国进口过滤材料-14只滤芯

B、滤纸式滤芯:过滤精度从10um-150um C、玻璃纤维滤芯:精度从0.5um-90um

D、各种聚脂纤维滤芯、金属纤维滤芯、玻璃纤维滤芯 3.RH2B 防油防水处理聚酯纤维

百达滤清器厂除尘滤芯滤筒除尘效率高：而且已经成为国内几大除尘设备配套厂家

通过胶水将滤纸、支撑骨架，上下端盖，我厂生产的滤筒详细介绍如下：

本公司生产的粉末回收滤芯也是应用上述原理