

电厂用PTFE覆膜除尘滤筒 聚酯纤维无纺布滤筒

产品名称	电厂用PTFE覆膜除尘滤筒 聚酯纤维无纺布滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

2、聚酯长纤维滤料的应用，使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能，过滤效率更高，运行阻力小，与传统的滤材相比，其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度，脉冲反吹及其它方式更易清灰，而且可用水反复清洗，而不损伤滤材，延长使用寿命

过滤面积24m²，体积小，振动清理，选用德国进口过滤材料-14只滤芯 特点：具有低阻、轻质、容尘量大等特点 4. RH2A 耐阻燃处理聚酯纤维 内外护网与内部滤料运用先进的自动螺旋铸胶机打胶固定技术，确保滤筒的处理风量、过滤面积均匀便于电磁脉冲阀反吹清灰

优点：耐腐蚀，耐压.纳污能力强，过滤精度高，吸附性强，堵塞几率小 耗气量少，节约空压机能源；我们愿竭诚为您服务,为您提供更好的产品,水泥成品品质 3950—4050cm²/g 4000—4200cm²/g 2.宽褶距设计使用寿命长而且价格低廉 耐磨性好，比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹，滤料挺度好，且可反复清洗 8.滤材为耐磨及其他后处理 进口、国产木浆纤维滤纸

我公司生产的除尘滤筒还有一个优点就是可以清洗，能够达到循环使用

彭胶棉等材料采用先进宽褶打折技术，间隙均匀;河北知名老厂，华北地区优质滤筒供应商，信誉至上【挚诚之心】滤筒式除尘器可以广泛用于水泥行业的粉磨系统、粉碎系统、立窑、旋窑的窑头、窑尾等各个扬尘点的收尘，（1）新滤清器清结度试验

确定滤芯内侧是否清除了生产储运中残留的灰尘杂质 315×210×100、315×210×300、315×210×400、315×210×600、315×210×660、315×210×700、315×210×750、315×210×900、315×210×1000、315×210×1200、315×210×1600，适用于常温常压常湿条件下环境空气的净化，尤其适用于需要空气过滤器?抗压性能好 内外护网与内部滤料运用先进的自动螺旋铸胶机打胶固定技术，确保滤筒的处理风量、过滤面积均匀便于电磁脉冲阀反吹清灰

能使粉尘很轻松的落到储尘器中，而且反吹可以剥落粘在滤筒上的粘性杂质

所以，我们工作者都在致力于在一定的空间内增大除尘滤筒的过滤面积

骨架均采用厚度为0.8mm以上高强度、对各类传统除尘器进行改造亦可取得很好效果，关键在于选取先进、合理的结构，使之适应各种粉尘的特点