

# 定做自洁式空压机风机空气过滤器滤芯滤筒

产品名称	定做自洁式空压机风机空气过滤器滤芯滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

由于地域辽阔，气候及环境分布呈多样性，专门针对不同地域及工况进行开发设计，如西北干燥多尘的沙漠地域、南方潮湿多雨的地域、靠近沿海的潮湿及含盐碱度较大的区域等等，都配有多款不同材质的专用滤材供客户选择  
规格100-700，高度200-2000不等

除尘过滤器可滤去压缩空气中的尘埃，滤尘效率高、安装简单、使用、维护方便等特点

4.镀锌防锈金属结构件 支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪.而且已经成为国内几大除尘设备配套厂家

折叠张开时，清灰过程完成 骨架均采用厚度为0.8mm以上高强度、1 进口风量 m<sup>3</sup>/h 56800

标准结构特点：抗湿性能强，能反复清洗，密封效果好，抗撕裂能力强 (6)液压脉冲疲劳试验

机油滤清器在使用中要受到发动机冷却状态下波动压力的作用

站除尘过滤器、替代布袋除尘滤芯滤筒、卡盘上装式除尘滤芯滤筒、横插斜放式

百达滤清器厂除尘滤芯滤筒内外支撑保护骨架强度大.过滤精度能够达到0.1um

易于安装，顶部和底部是聚安脂化学材料，强度高；孔隙率高的菱形孔板网，螺旋咬接而成，长度可无限延伸，支撑力度比一般掩口焊接网大2倍，防止滤筒被风机吸瘪

滤料的长度由粉尘的性质和粉尘的浓度决定 耐阻燃复合纤维滤材

2、聚酯长纤维滤料的应用，使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能，过滤效率更高，运行阻力小

，与传统的滤材相比，其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度，脉冲反吹及其它方式更易清灰，而且可用水反复清洗，而不损伤滤材，延长使用寿命