

pc板加工-南通pc板视窗加工-pc板折弯雕刻加工

产品名称	pc板加工-南通pc板视窗加工-pc板折弯雕刻加工
公司名称	常州尚捷新材料有限公司
价格	27.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省常州市金坛区丹阳门中路9-102-109（注册地址）
联系电话	15161174927

产品详情

pc板加工-南通pc板视窗加工-pc板折弯雕刻加工

PC耐力板的特性

- 1、耐冲击性：**耐力板的冲击力可达到3kg/cm。用3kg锤以下两米坠下也无裂痕，有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。在整个使用周期中，它的特性较其它车窗玻璃而言，大大降低了责任风险和维修***。
- 2、透光性：**透光***达85~90%。在阳光下曝晒不会产生黄变、雾化、透光不佳。UV涂层板十年后透光流失仅为6%，PVC流失率则高达15%—20%，玻璃纤维为12%-20%。
- 3、耐候性（抗老化、耐热性、耐寒性）：**表面有防紫外线的共挤层，可防止太阳光紫外线引起的树脂疲劳变黄。表面共挤层具有化学键吸收紫外线并转化为可见光，对植物光合作用有良好的稳定效果。在 - 20 至120 范围保持各项物理指标的稳定性。人工气候老化试验4000小时，黄变度为2，透光率降低值仅0.6%。户外十年***。在摄氏-20 至+120 温度范围内不会引起变形等品质劣化。PC板在-40 时不发生冷脆，在137.3 时不软化，在恶劣的环境中其力学，机械性能等均无明显变化。
- 4、耐燃性：**耐力板本身不自燃并具有自熄性。符合欧盟ROHS指令及严格的UL安全规范，UL94防火等级达到V0级、V2级、HB级。PC板自身燃点是580摄氏度，离火后自熄，燃烧时不会产生有毒气体，不会助长火势的蔓延。
- 5、轻硬性：**重量轻，良好的适应性和安全性，便于搬运、钻孔、截断，安装时不易断裂，施工简便安全。该产品制成的零件，比同等尺寸的玻璃更轻，性能佳，可节省空间。
- 6、可塑性：**可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形，半圆形顶和窗。弯曲半径为采用板厚度的175倍，亦可热弯。
- 7、隔音性：**PC板隔音效果好，在国际上是高速公路隔音屏障的***材料。

8、节能性：夏天保凉，冬天保温，PC板有***于普通玻璃和其它塑料的热导率（K值），隔热效果比同等玻璃高7%-25%。从而使热量损失降低，用于有暖设备的建筑。

9、防结露：室外温度为0，室内温度为23，室内相对湿度低于80%时，材料的内表面不结露。

pc板加工-南通pc板视窗加工-pc板折弯雕刻加工

pc板加工-南通pc板视窗加工-pc板折弯雕刻加工

PC板加工——南通PC板视窗加工、PC板折弯雕刻加工

PC板是一种非常常见的建筑材料，它具有透明度高、耐热、耐撞击等优点，被广泛应用于建筑、家居、电子等领域。而PC板加工是将PC板按照客户需求进行裁剪、折弯、雕刻等加工操作。这篇文章将重点介绍南通PC板视窗加工和PC板折弯雕刻加工。

南通PC板视窗加工

南通PC板视窗加工是将PC板按照客户需求进行裁剪、加工成视窗。这种加工方式适用于室内隔断、卫生间隔断、阳光房、游泳池等需要透光性的场景。南通PC板视窗加工所使用的材料为高品质PC板，透光率高且具有良好的耐用性，可以长期使用而不出现褪色、老化等问题。南通PC板视窗加工的优点在于制作简单、成本低廉，同时可以根据客户的需求来进行尺寸定制，从而满足客户多样化的使用要求。

PC板折弯雕刻加工

PC板折弯雕刻加工是将PC板按照客户需求进行裁剪、加工成需要的形状。这种加工方式适用于各种建筑装饰、广告牌布置、室内装修等领域。使用PC板可以实现形状多样、颜色丰富的效果，同时具有防晒、防紫外线、防撞击等特点。PC板折弯雕刻加工的优点在于可以实现个性化定制，满足客户多样化的需求，同时成本低廉、加工速度快、制作成本高效。

价格

南通PC板视窗加工和PC板折弯雕刻加工的价格都为27元/件，具体价格根据客户需求的不同而浮动。如需了解更多价格信息，请联系我们的客服人员。

总之，南通PC板视窗加工和PC板折弯雕刻加工都是非常**的加工方式，可以满足客户多样化、个性化的需求，成本低廉、加工速度快，是建筑材料加工的正确选择。如果您有PC板加工的需求，不妨联系我们，我们将为您提供*优质的服务。