

# 钢厂防静电133\*2米覆膜除尘滤筒 工业车间滤芯

产品名称	钢厂防静电133*2米覆膜除尘滤筒 工业车间滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

5、粘接剂来自汉高公司，不会产生脱胶和龟裂现象 使用寿命长而且价格低廉 (3)滤芯性能试验 流量-阻力(压降)试验 测定空气流动压力损失(流量-阻力或流量-压力分碇曲线) ?过滤

端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）

我公司生产的除尘滤筒还有一个优点就是可以清洗，能够达到循环使用 7.滤芯滤筒一般规格：325 × 660、325 × 600、325 × 705、325 × 750、350 × 660、330 × 900、350 × 705、350 × 900、510 × 900、408 × 660、466 × 660、150 × 1000、152 × 902、350 × 1320等，也可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产.

我厂生产的滤筒详细介绍如下：

此时PLC程序控制脉冲阀的启闭，首先一分室提升阀关闭，将过滤气流截断，然后电磁脉冲阀开启，10.橡胶密封 仓内无负压 耐磨性好，比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹，滤料挺度好，且可反复清洗 烟草行业专用粉尘滤芯

滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤精度可达到99.9% 无外网折摺增加了过滤面积，使气流无障碍地通过表面 减少停机时间，降低检修成本；

我厂拥有先进水平的试验检测备，具备年生产各种滤芯、滤清器100万只的生产能力 除尘设备 AAF/ELEX电收尘器 宽敞式脉冲喷吹除尘器（3）高压降和高温特性试验

机油滤清器在工作中（特别是在滤芯堵塞时）将经受高压降

4、与传统的滤袋相比，其过滤面积增加二至三倍，降低了压降，提高了过滤效率，延长了使用寿命