

# 机械设备3266空气滤芯 PTFE覆膜聚酯纤维滤筒

产品名称	机械设备3266空气滤芯 PTFE覆膜聚酯纤维滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

4、低硬度高强度的闭孔发泡橡胶密封圈与众不同

3、水泥罐上报警器报警时，停止注灰，以防止损害防尘处理机 (1)新滤清器清结度试验

确定滤芯内侧是否清除了生产储运中残留的灰尘杂质 3.RH2B 防油防水处理聚酯纤维

长纤滤纸、纤维复合材料（可做阻燃处理）聚酯长纤维滤料使滤芯具有较好的耐酸碱性能，为客户着想，造精芯 如有同行盗图我们将投诉到底！热稳定性：2%@135 （3）过滤效率和寿命试验 过滤效率是指测定被滤除的特定粒子的百分比，滤清器寿命则以堵塞试验压差大于0.07MPa的时间表示 除味滤芯及粉尘回收滤芯 (2)过滤材料 对过滤材料有厚度、抗张力、原始进气阻力、过滤精度等要求 新疆乌3木齐 克拉玛依 吐3番 伊犁 石河子 哈密 和田 阿克苏 喀什 克孜勒苏柯尔克孜 郭楞 昌吉 博尔塔拉 塔城 阿勒泰 选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）

能使粉尘很轻松的落到储尘器中，而且反吹可以剥落粘在滤筒上的粘性杂质

由于表面过滤材料之特性，低气压也可启动清灰，过滤效果高；企业承诺通过该技术 焊接烟气净化机、吸烟室净化机、各种机械设备废气净化过滤器、油水（油气、液体）过滤器、油质净化机、自动反冲（吹）洗过滤器、1.滤料选自国产、进口覆膜聚酯无纺布(可做防油、防水、防静电、阻燃处理)、聚酯长纤滤纸、玻璃纤维滤材等采用先进宽褶打折技术，间隙均匀.2.滤筒两端端盖选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）.3.内外支撑保护骨架均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板，支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪.

4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤精度可达到99.9%；销售各种除尘滤芯，粉尘滤芯，除尘滤筒，PTFE聚酯覆膜除尘滤芯，防油防水除尘滤芯、油雾除尘滤芯、耐高温除尘滤芯酸雾除尘滤芯，喷砂机除尘滤芯，抛丸机除尘滤芯等 除尘滤芯广泛应用于喷砂抛丸、打磨除锈、涂装喷漆、金属冶炼、工业粉尘除尘器、水泥、钢厂热电、卷烟空调、冶金铸造、蓄电池、包装、炭素粉尘、胶粉过滤、玻璃、炭黑包装、化工、静电行业、焊接烟气、集装箱、造船、磨料造粒、吸砂集尘器、空气压缩站、铝厂、物料输送、钢板预处理、环卫设备、库顶除尘等行业