

# 激光切割机耐高温阻燃焊接烟尘滤筒

产品名称	激光切割机耐高温阻燃焊接烟尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

2、聚酯长纤维滤料的应用，使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能，过滤效率更高，运行阻力小，与传统的滤材相比，其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度，脉冲反吹及其它方式更易清灰，而且可用水反复清洗，而不损伤滤材，延长使用寿命

彭胶棉等材料等及本公司特定研发的专用除尘器专用除尘滤料，(1)额定进气量

滤芯技术参数中的空气流量应大于配用发动机的额定进气量

聚酯纤维过滤介质或复合纤维/聚酯/玻璃纤维混合 进口、国产木浆纤维滤纸

本公司生产的亚除尘滤筒已经广泛被应用 9.滤筒一端通一端是封底（底部螺丝中孔14-17mm）另一种两端都通，采用横装，斜装，下装，旋装，侧装，上装，吊装等安装方式 4.折叠式滤筒抗高温性能更好；工作温度：普通滤料120 ；高温滤料为200

采矿、粮食加工、面粉、电子行业、木材加工等的灰尘治理和净化收

反吹清洗时用气量小，速度快，耗能小，清灰效果好 顺序触发各控制阀，开启脉冲阀，使气包内的压缩空气由喷吹管孔喷出（一次风）通过文氏管诱导数倍于一次风的周围空气（二次风）进入滤

袋，使滤袋在一瞬间急剧膨胀并伴随着气流的反向作用，被抖落地粉尘落入灰门经排灰阀排出机体

陕西西安 宝鸡 咸阳 安康 延安 汉中 铜川 商洛 榆林 μ南

空调、石油冶炼、工程机械、化工、油气油水分离等行业生产过滤净化产品的 可再生

所以，我们工作者都在致力于在一定的空间内增大除尘滤筒的过滤面积 孔隙率高的菱形孔板网，螺旋咬接而成，长度可无限延伸，支撑力度比一般掩口焊接网大2倍，防止滤筒被风机吸瘪

滤料是滤筒式除尘器核心部分，也是滤筒式除尘器成败的关键， 10.橡胶密封

过滤面积24m<sup>2</sup>，体积小，振动清理，选用德国进口过滤材料-14只滤芯 (7)耐振疲劳试验 安装机渍滤清器总成后，加上模拟发动机或安装结构振动面造成共振的频率与振幅，保持规定的机油压力，循环1000万次，以确定无小渗漏油迹或疲劳损坏性能 华北地区 滤筒安装维修方便,使用寿命长.

流量每增加10%，寿命相应减22% 减少停机时间，降低检修成本；

9.滤材选用美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华集团、江西国桥集团等， 7

出口含尘浓度 g/m<sup>3</sup> < 0.05