

# 清扫车除尘滤筒325X860聚酯纤维无纺布

产品名称	清扫车除尘滤筒325X860聚酯纤维无纺布
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

4、低硬度高强度的闭孔发泡橡胶密封圈与众不同 315 × 210 × 100、315 × 210 × 300、315 × 210 × 400、315 × 210 × 600、315 × 210 × 660、315 × 210 × 700、315 × 210 × 750、315 × 210 × 900、315 × 210 × 1000、315 × 210 × 1200、315 × 210 × 1600，7、节省压缩空气用量，与常规脉冲收尘器相比，喷吹压力可降低20% ~ 40%  
陕西西安 宝鸡 咸阳 安康 延安 汉中 铜川 商洛 榆林 μ南

空调、石油冶炼、工程机械、化工、油气油水分离等行业生产过滤净化产品的  
这样就间接的节省了公司的开支 当通过滤芯的压力降较低时，为限制未经过滤的机油量，  
除尘滤芯的特点

过滤面积24m<sup>2</sup>，体积小，振动清理，选用德国进口过滤材料，标准备件，操作维护简便，  
(8)抗振疲劳试验 确定正常使用条件下滤油器抗振动的机械强度、非标异型除尘滤芯滤筒等  
(滤芯滤筒一般规格：325 × 660、325 × 600、325X 滤筒安装维修方便,使用寿命长.

我公司生产的除尘滤筒还有一个优点就是可以清洗，能够达到循环使用 3.内外支撑保护骨架均采用0.8mm以上高强度、孔隙率高的镀锌钢板，支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪;

3.我厂产品的明显优势是率先采用内外骨架螺旋咬接技术，外观非常漂亮，没有扎手的接茬

2、聚酯长纤维滤料的应用，使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能，过滤效率更高，运行阻力小，与传统的滤材相比，其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度，脉冲反吹及其它方式更易清灰，而且可用水反复清洗，而不损伤滤材，延长使用寿命