

规格背贴式橡胶止水带批发，各种型号止水带价格-凯奥

产品名称	规格背贴式橡胶止水带批发，各种型号止水带价格-凯奥
公司名称	衡水凯奥工程橡胶有限公司
价格	10.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水衡水市王许庄
联系电话	0318-2276006 13831881122

产品详情

规格背贴式橡胶止水带批发，各种型号止水带价格-凯奥 规格背贴式橡胶止水带批发，各种型号止水带-凯奥 背贴式橡胶止水带的详细描述：本公司供应背贴式橡胶止水带，品质保证，欢迎洽谈。

背贴式橡胶止水带【业务销售电话：0318-5111816】公司网址：<http://www.hbzsd.com>

1.背贴式橡胶止水带的应用范围：外贴（背贴）型橡胶止水带作为防水板的辅材，可广泛应用于地下室、地铁隧道、公路和铁路隧道工程的防水及水坝、人工湖、水池、污水处理场、垃圾掩埋场等工程的混凝土构筑物底板或壁板外侧（构筑物迎水面）的防水及防渗。2.施工生产的原理：实际应用中主要使用在水压及变形量较小的变形缝、伸缩缝、沉降缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封及适应伸缩缝拉伸变形等特点，结构物的背贴式橡胶止水带也可作为普通止水带使用，应用于混凝土现浇时变形缝、施工缝内与混凝土结构成为一体的基础工程中，解决缝隙处的渗漏水问题背贴式橡胶止水带主要适用于混凝土构筑物底板或壁板外侧（混凝土迎水面）。具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点。背贴式橡胶止水带是防水板后的第一道防水层，对于隧道渗水的预防至关重要。

3.具体的施工方法：方法1、在止水带背面配30mm厚木模板，模板的宽度和长度应满足止水带安装的要求，木模板应与外墙整体模板连成一体，以防浇筑混凝土时木模板发生位移、漏浆，失去止水作用。同时用212in（lin=25mm）双帽钉将背贴式橡胶止水带与木模板固定，将双帽钉钉在止水带两侧最边缘部位，每隔200mm钉双帽钉一个。安装好的止水带应平整，无下垂现象，此部位在浇筑混凝土后，强度达到设计强度的80%以上方可拆模。方法2、在止水带背面砌筑240mm厚砖墙作为外模，砖墙的宽度和长度应满足止水带安装的要求，砖墙应与外墙整体模板（钢模、竹模等）连接成一体，以免浇筑时漏浆，失去止水作用。砖墙内侧提前粘贴3mm厚的三元乙丙橡胶防水卷材或氯丁橡胶片（粘贴于砖墙内侧抹灰层之上，要牢固）然后再将背贴式橡胶止水带与其用401防水胶粘贴牢固。

我公司主营产品专题导航（请点击或复制打开）橡胶止水带 <http://www.hbzsd.com> 止水带

<http://www.hbzsd.com> 遇水膨胀止水条 <http://www.hbzsd.com> 中埋式橡胶止水带 <http://www.hbzsd.com>

关键词：橡胶止水带 中埋式橡胶止水带 背贴式橡胶止水带 钢边橡胶止水带 651橡胶止水带

外贴式橡胶止水带 遇水膨胀止水带 遇水膨胀止水条 公司网址：<http://www.hbzsd.com>

【业务销售电话：0318-5111816 13831881122】QQ: 1291319428 2573427597