甲醛含量检测仪，空气净化检测仪

产品名称	甲醛含量检测仪，空气净化检测仪
公司名称	徐州锦程环保设备有限公司
价格	1800.00/普通
规格参数	
公司地址	徐州江苏省徐州市淮海西路270号苏豪时代广场1902室
联系电话	86-051685559399 18952188883

产品详情

甲醛含量检测仪，空气净化检测仪 室内空气检测仪器：型号JC-3 现代人的生活条件好了，对生活质量要求也高了，热衷于买豪宅、比装修，但很多人只注重装修风格、材料、效果、档次，却忽略了空气质量。房子是用来住的，可是有些人却本末倒置，花大把的精力和财力去装修，装完后空气质量超标，不敢入住了。 当家装告一段落，人们又岂会放过对新家的诱惑？却不知甲醛等有害物质可能出现在新家的每个角落。虽然开窗通风的方法可行，但收效不是很理想。开窗的确使室内甲醛大大减少，但是在甲醛从板材中释放还未扩散出室内的时候，还是会被人吸入体内的，所以甲醛需要我们的检测和治理。 由国内知名仪器生产商徐州锦程环保仪器有限公司，最新研发生产的室内空气检测仪器：型号JC-3，可帮您解决所有问题。 JC-3的技术指标参数： 测定下限：0.01毫克/立方米 测定范围：0.00-4.00毫克/立方米
测量精度：JC＜± 1%（F.S） 测量方法：国家仲裁检测法-酚试剂分光光度法 传感器寿命：5年
传感器类型：TSL230JC 光源：高亮度LED硅光二极管，波长630nm 检测仪器所需检测耗材试剂（JC）
JC-3的甲醛试剂： 纯净水 高精度甲醛试剂（一） 高精度甲醛试剂（二） 苯试管：（0.05~4mg/m3）
氨试管：（0.05~ 3mg/m3） 甲苯试管：（0.05~4mg/m3） 二甲苯试管：（0.05~4mg/m3）
TVOC试管：（0.05~4mg/m3） 电压： 220Vac（JC） 频率： 50/60hz 功率：6*2.5W 流量： 6*1L/min
重量：2.5kg 工作电流：5A 外观尺寸：40*28*16cm 响应时间：10分钟 防护等级：IP65（JC）
工作温度：-10∽45℃ 工作湿度：5-90%RH JC-3的主要特点：
1、高灵敏度：世界独一无二的检测器系统，装载三个检测器 : 光电倍增管用于紫外区和可见区， InGaAs 和 PbS 检测器用于近红外区 .jc InGaAs 检测器覆盖了光电倍增管和 PbS 检测器的薄弱范
围，保证了整个测试范围的高灵敏度 . <0.00003 Abs 1500 nm,:为世界最高灵敏度。
2、高分辨率：宽测试范围和超低杂散光 采用高性能双单色器，超低杂散光 (<0.00005% 340 nm) 高分 辨率 (0.1 nm). 测试范围 185 – 3300 nm, 覆盖了紫外、可见、近红外区 . 3、全金属设计，坚固耐用
4、两级两重报警（声、光、），不易忽略 5、背光数字、字符显示、瞬时值、峰值
6、仪器维护费用很低 7、现场热敏打印定制格式的检测报告
8、独创的读数曲线调整功能，即可以方便的对机器读数进行自我校准。 注意事项：
1、测定所需水必须为纯净水或者蒸馏水。
2、气泡吸收瓶且勿接入进气孔，否则会产生倒吸，损坏仪器。 （如误操作产生倒吸，只需空开启机器一个小时，风干吸入的液体后，仪器就可恢复正常）
3、所有玻璃器具在使用前与使用后，需用纯净水、蒸馏水清洗干净。
4、每次检测结束后应及时气泡吸收瓶中有色溶液，再用纯净水、蒸馏水清洗干净，以防玷污和腐蚀比

色瓶和气泡吸收瓶。
5、显色后的jc甲醛试剂（二）试管插入分光数据传输口后，必须插紧锁定，以防止杂散光进入。若固体或溶液进入分光数据传输口中，必须擦净后再放入分光比色。 公司网站：http://www.xuzhoujc.com
甲醛含量检测仪，空气净化检测仪