

氰特S-13专用稀释剂 CE-1170、CE-1171防潮绝

产品名称	氰特S-13专用稀释剂 CE-1170、CE-1171防潮绝
公司名称	东莞市小溪贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市南城区胜和路华凯大厦502A
联系电话	086-76922225858 13827208552

产品详情

氰特S-13专用稀释剂 CE-1170、CE-1171防潮绝缘胶

氰特EN-2550 PU灌封胶/模铸树脂 用途：高压浇铸/模铸式变压器、电子零件灌封绝缘。 特点：
1.高性能PU聚氨酯合成树脂，防水性佳。 2.硬化过程低放热、低应力、低收缩。
3.操作时间长，可在室温或加温硬化。 4.UL认证、通过UL 94 V-0阻燃要求。
5.防水、耐酸硷、耐盐雾，成品可在室内外使用。

CONAP S-13、S-22专用稀释剂 (稀释CE-1170)
有時，因各種不同的使用因數，如希望降低原產品的稀稠度而使用CYTEC披覆膠專用稀釋劑。CYTEC披覆膠專用稀釋劑S-13可以將CYTEC CE-1170的披覆膠非常容易且快速的均勻分散。CYTEC Thinner是混和溶劑及稀釋劑的精密配方，使用本稀釋劑可將原來披覆膠的特性維持在最好的狀態。

一般情况下，CYTEC稀釋劑的添加数量，一切根据所需的稀稠度而决定多少。如容器中COATING胶放置时间较长，粘度变高、变稠，则添加较多稀釋劑；否则无需添加稀釋劑。总之，稀釋劑添加越多，粘度则越低，而披覆到PCB上的胶的厚度则越薄。

Conap CE-1155 印刷电路板绝缘保护胶

用途：用于印刷电路板和电子零件之防潮、防霉、防腐蚀、保护及绝缘应用。

特点：2.通过美国军规MIL-I-46058C要求 3.符合IPC-CC-830 / B标准
4.高级PU聚氨酯树脂，耐化学性与溶剂极佳。 5.含有荧光染料，可用UV灯检验。
6.亦有稀釋剂S-8可搭配使用。

CONAP CE-1170 PC板防水絕緣保護膠

用途：CE-1170是用高級壓克力樹脂合成的防水絕緣保護膠，專用在印刷電路板及電子零件,防潮、防黴、防碰撞、防腐蝕、防零件松脫及絕緣等用途上。

特性：顏色：透明無色或黑色 防潮性：在160 及95%相對濕度下120天不會有變色、軟化、表面變粘、粉化、起泡、破裂或失去粘著力等情形（符合MIL-1-46058C）。
柔軟性：彎曲1/8英寸仍不會有裂縫產生（符合MIL-1-46058C）。
耐溫性：從-65 ~125 迴圈試驗不會龜裂、起泡、變皺、剝落（符合MIL-STD-810B）。
耐燃性：自熄性（符合FED STD-810B及UL-94V0）。 防霉性：0級（符合MIL-STD-810B）。
可焊錫性：優良。 電氣特性： 絕緣電阻：OHMS（2.0 mil film） 初期：
@25 ,50%R,H-----71.5 × 10¹⁶ 十天後： @65 , 95%R,H-----2.5 × 10¹²
24小時：@25 ,50%R,H-----1.0 × 10¹⁶ 耐電壓：1500V. A.C -----無破壞
介質常數：@25 ,100HZ -----2.5~3.0 介質強度：VPM -----3000以上
損耗因素：@25 , 100HZ -----0.01 積體電阻：@25 , OHM-CM-----2 × 10¹⁵

操作注意事項：1、PC板或電子零件在噴塗前必需先作表面處理（如去油脂、去灰塵、乾燥等）以利於膠和底材之結合。2、噴上一層等15分鐘後再噴第二層可得效果更佳。
3、表面在10-15分鐘內會硬化，至於完全硬化需要24小時（若需加速硬化，則加溫至65 45分鐘即可完全硬化）。4、此保護膠可用CONAP S-8溶劑去除之（若需耐各種溶劑性的保護膠，請選用CE-1164）。
5、此產品為溶劑型，請勿對火直噴。6、包裝：377g/瓶，3.5kg/桶 和17.5kg/桶

CONAP CE-1171 PC板防水絕緣保護膠

用途：CE-1171是用高級壓克力樹脂合成的防水絕緣保護膠，專用在印刷電路板及電子零件,防潮、防黴、防碰撞、防腐蝕、防零件松脫及絕緣等用途上。

特性：顏色：透明無色 防潮性：在160 及95%相對濕度下120天不會有變色、軟化、表面變粘、粉化、起泡、破裂或失去粘著力等情形（符合MIL-1-46058C）。
柔軟性：彎曲1/8英寸仍不會有裂縫產生（符合MIL-1-46058C）。
耐溫性：從-65 ~125 迴圈試驗不會龜裂、起泡、變皺、剝落（符合MIL-STD-810B）。
耐燃性：自熄性（符合FED STD-810B及UL-94V0）。 防黴性：0級（符合MIL-STD-810B）。
可焊錫性：優良。 電氣特性： 絕緣電阻：OHMS（2.0 mil film） 初期：
@25 ,50%R,H-----71.5 × 10¹⁶ 十天後： @65 , 95%R,H-----2.5 × 10¹²
24小時：@25 ,50%R,H-----1.0 × 10¹⁶ 耐電壓：1500V. A.C -----無破壞
介質常數：@25 ,100HZ -----2.5~3.0 介質強度：VPM -----3000以上
損耗因素：@25 , 100HZ -----0.01 積體電阻：@25 , OHM-CM-----2 × 10¹⁵

操作注意事項：1、PC板或電子零件在噴塗前必需先作表面處理（如去油脂、去灰塵、乾燥等）以利於膠和底材之結合。2、噴上一層等15分鐘後再噴第二層可得效果更佳。
3、表面在20分鐘內會硬化，至於完全硬化需要24小時（若需加速硬化，則加溫至65 45分鐘即可完全硬化）。4、此保護膠可用CONAP S-8溶劑去除之（若需耐各種溶劑性的保護膠，請選用CE-1164）。
5、此產品為溶劑型，請勿對火直噴。6、包裝：3.64kg 和18.2kg/桶

美国氰特（Cytec）Conap CE-1170 UL、MIL认证丙烯酸树脂线路板防水防潮绝缘保护胶；

CE-1171 UL94V-0压克力（Acrylic）PCB绝缘漆；CE-1164 耐溶剂耐酸碱聚胺脂（PU）PCB防水胶；

CE-1155、CE-1175 PCB polyurethane conformal coating；S-8、S-13、S-22 稀释剂；

EN-13、EN-14、EN-20、EN-21、EN-1554、EN-1556 PU灌封、封装胶；

EN-2521、EN-2523、EN-2534、EN-2541、EN-2550、EN-2551、EN-2552、EN-2553聚胺脂potting胶；

FR-1400、FR-1046、FR-1047、FR-1274、FR-1810、FR-1820、FR-1830 UL94V-0环氧树脂灌注胶；

CONAPOXY AD-2、AD-3、AD-10、AD-11、AD-1040B单组份环氧粘接胶、邦定胶; EASYPOXY K-20、K-22、K-230、K-45 双液型高强度耐冲击AB胶、填缝胶；

CONAP AD-1161、AD-1146、AD-1147 PU对金属接着剂；PR-1167 PU对橡胶接着剂；TU-8070 聚胺脂粘接胶