

D-80型桥梁伸缩缝 金鹏好品质 低价格

产品名称	D-80型桥梁伸缩缝 金鹏好品质 低价格
公司名称	衡水金鹏工程橡胶有限公司
价格	350.00/米
规格参数	
公司地址	衡水市路北开发区
联系电话	86-03182398800 13383381228

产品详情

D80型桥梁伸缩缝

行业D80伸缩缝是单组式模数伸缩缝：GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、GQF-E型的统称。全都是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝产品，适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝。

D80型桥梁伸缩缝代号：

桥梁伸缩缝代号表示方法与中华人民共和国交通行业标准表示方法相一致。以GQF-C60、GQF-F80、GQF-C60(M)、GQF-F80(CR)型桥梁伸缩缝为例，其中GQF为交通行业标准规定的桥梁伸缩缝装置代号，型式代号：直梁连续板式：(C、Z、F、E、L)表示异型钢材的形状，数字表示伸缩装置位移量：0-80mm。

NR和CR表示橡胶种类：NR表示天然橡胶、CR表示氯丁橡胶

桥梁伸缩缝所用胶料适用范围：

- 1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25 - +60地区。
- 2、采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60地区。

GQF D-80 桥梁伸缩缝

D80型桥梁伸缩缝

行业D80伸缩缝是单组式模数伸缩缝：GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、GQF-E型的统称。全都是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝产品，适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝。

D80型桥梁伸缩缝代号:

桥梁伸缩缝代号表示方法与中华人民共和国交通行业标准表示方法相一致.以GQF-C60、GQF-F80、GQF-C60(M)、GQF-F80(CR)型桥梁伸缩缝为例，其中GQF为交通行业标准规定的桥梁伸缩缝装置代号，型式代号:直梁连续梁条型:(C、Z、F、E、L)表示异型钢材的形状，数字表示伸缩装置位移量:0-80mm。

NR和CR表示橡胶种类:NR表示天然橡胶、CR表示氯丁橡胶

桥梁伸缩缝所用胶料适用范围:

- 1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25 - +60地区。
- 2、采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60地区。

GQF D-80 桥梁伸缩缝

D80型桥梁伸缩缝

行业D80伸缩缝是单组式模数伸缩缝：GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、GQF-E型的统称。全都是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝产品，适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝。

D80型桥梁伸缩缝代号:

桥梁伸缩缝代号表示方法与中华人民共和国交通行业标准表示方法相一致.以GQF-C60、GQF-F80、GQF-C60(M)、GQF-F80(CR)型桥梁伸缩缝为例，其中GQF为交通行业标准规定的桥梁伸缩缝装置代号，型式代号:直梁连续梁条型:(C、Z、F、E、L)表示异型钢材的形状，数字表示伸缩装置位移量:0-80mm。

NR和CR表示橡胶种类:NR表示天然橡胶、CR表示氯丁橡胶

桥梁伸缩缝所用胶料适用范围:

- 1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25 - +60地区。
- 2、采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60地区。

GQF D-80 桥梁伸缩缝

D80型桥梁伸缩缝

行业D80伸缩缝是单组式模数伸缩缝：GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、GQF-E型的统称。全都是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝产品，适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝。

D80型桥梁伸缩缝代号:

桥梁伸缩缝代号表示方法与中华人民共和国交通行业标准表示方法相一致.以GQF-C60、GQF-F80、GQF-C60(M)、GQF-F80(CR)型桥梁伸缩缝为例，其中GQF为交通行业标准规定的桥梁伸缩缝装置代号，型式代号:直梁连续梁条型:(C、Z、F、E、L)表示异型钢材的形状，数字表示伸缩装置位移量:0-80mm。

NR和CR表示橡胶种类:NR表示天然橡胶、CR表示氯丁橡胶

桥梁伸缩缝所用胶料适用范围:

- 1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25 - +60地区。
- 2、采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60地区。

GQF D-80 桥梁伸缩缝

D80型桥梁伸缩缝

行业D80伸缩缝是单组式模数伸缩缝：GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、GQF-E型的统称。全都是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝产品，适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝。

D80型桥梁伸缩缝代号:

桥梁伸缩缝代号表示方法与中华人民共和国交通行业标准表示方法相一致.以GQF-C60、GQF-F80、GQF-C60(M)、GQF-F80(CR)型桥梁伸缩缝为例，其中GQF为交通行业标准规定的桥梁伸缩缝装置代号，型式代号:直梁连续梁条型:(C、Z、F、E、L)表示异型钢材的形状，数字表示伸缩装置位移量:0-80mm。

NR和CR表示橡胶种类:NR表示天然橡胶、CR表示氯丁橡胶

桥梁伸缩缝所用胶料适用范围:

- 1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25 - +60地区。
- 2、采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60地区。

GQF D-80 桥梁伸缩缝

D80型桥梁伸缩缝

行业D80伸缩缝是单组式模数伸缩缝：GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、GQF-E型的统称。全都是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝产品，适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝。

D80型桥梁伸缩缝代号:

桥梁伸缩缝代号表示方法与中华人民共和国交通行业标准表示方法相一致.以GQF-C60、GQF-F80、GQF-C60(M)、GQF-F80(CR)型桥梁伸缩缝为例，其中GQF为交通行业标准规定的桥梁伸缩缝装置代号，型式代号:直梁连续板式条型:(C、Z、F、E、L)表示异型钢材的形状，数字表示伸缩装置位移量:0-80mm。

NR和CR表示橡胶种类:NR表示天然橡胶、CR表示氯丁橡胶

桥梁伸缩缝所用胶料适用范围:

- 1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25 - +60地区。
- 2、采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60地区。

GQF D-80 桥梁伸缩缝

D80型桥梁伸缩缝

行业D80伸缩缝是单组式模数伸缩缝：GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、GQF-E型的统称。全都是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝产品，适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝。

D80型桥梁伸缩缝代号：

桥梁伸缩缝代号表示方法与中华人民共和国交通行业标准表示方法相一致。以GQF-C60、GQF-F80、GQF-C60(NR)、GQF-F80(CR)型桥梁伸缩缝为例，其中GQF为交通行业标准规定的桥梁伸缩缝装置代号，型式代号：直梁连杆链条型：(C、Z、F、E、L)表示异型钢材的形状，数字表示伸缩装置位移量：0-80mm。

NR和CR表示橡胶种类：NR表示天然橡胶、CR表示氯丁橡胶

桥梁伸缩缝所用胶料适用范围：

- 1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25 - +60地区。
- 2、采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60地区。

D80型桥梁伸缩缝

行业D80伸缩缝是单组式模数伸缩缝：GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、GQF-E型的统称。全都是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝产品，适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝。

D80型桥梁伸缩缝代号：

桥梁伸缩缝代号表示方法与中华人民共和国交通行业标准表示方法相一致。以GQF-C60、GQF-F80、GQF-C60(NR)、GQF-F80(CR)型桥梁伸缩缝为例，其中GQF为交通行业标准规定的桥梁伸缩缝装置代号，型式代号：直梁连杆链条型：(C、Z、F、E、L)表示异型钢材的形状，数字表示伸缩装置位移量：0-80mm。

NR和CR表示橡胶种类：NR表示天然橡胶、CR表示氯丁橡胶

桥梁伸缩缝所用胶料适用范围：

- 1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25 - +60地区。
- 2、采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60地区。