

自粘防水卷材 荣靖 自粘防水卷材施工方案

产品名称	自粘防水卷材 荣靖 自粘防水卷材施工方案
公司名称	潍坊荣靖防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15854480277 15854480277

产品详情

《自粘聚合物改性沥青防水卷材》，其中有两大类：一类是有胎体，也就是聚酯胎；（聚酯纤维经过涂胶、等工序生产的无纺布称为聚酯胎）代号PY。有胎体意思：就是卷材在工厂加工成型时在聚酯胎两面涂覆改性沥青混合料，经过相关工序，单面或者双面覆以可以掀开的隔离膜，制作成可卷曲的防水材料。一般卷材结构是1.隔离膜（PE膜）、2.改性沥青涂盖料、3.聚酯胎、4.改性沥青涂盖料、5. 隔离膜。厚度有：2mm、3mm、4mm。一类是无胎体，代号：N，无胎体，意思就是生产成型的时候，中间没有材料做支撑。一般卷材结构是1.PE膜/PET膜（或者是隔离膜）2.改性沥青混合料3.隔离膜。一般厚度：1.2mm、1.5mm、2.0mm。一般做附加层或防水垫层，自粘防水卷材，基本不单独使用。

{防水卷材}{自粘防水卷材}{自粘聚合物防水卷材}{双面自粘防水卷材}{自粘改性沥青防水卷材}{防水卷材厂家}{自粘防水卷材厂家}{防水卷材生产厂家}{自粘防水卷材价格}{自粘防水卷材报价}{自粘防水卷材型号}

自粘防水卷材

三、产品规格：

表面材料：PE（聚乙烯膜）、AL（铝箔）、S（细砂）、M（矿物粒料）

。1.5mm（厚）×20m（长）×1m（宽）

。2.0mm（厚）×15m（长）×1m（宽）

。3.0mm（厚）×10m（长）×1m（宽）

。4.0mm（厚）×10m（长）×1m（宽）

四、包装、储运：

- 。卷材应存放在阴凉、干燥、通风的室内，避免阳光直射，贮存温度不应高于45 。
- 。若采用立码储存，高度不得超过两层。
- 。运输时应平放，不得倾斜或交叉横压，自粘防水卷材，并防止雨淋。
- 。正常条件下，自粘防水卷材施工方案，卷材贮存期为一年。

五、适用范围：

地下室、地铁、隧道、车库、水池、屋面等。无膜（双面自粘）、聚乙烯膜（PE）、丙纶布面层材料卷材可用于非外露工程；

彩砂面层、矿物粒料（片）面层、铝箔面层卷材可用于外露工程。

{防水卷材}{自粘防水卷材}{自粘聚合物防水卷材}{双面自粘防水卷材}{自粘改性沥青防水卷材}{防水卷材厂家}{自粘防水卷材厂家}{防水卷材生产厂家}{自粘防水卷材价格}{自粘防水卷材报价}{自粘防水卷材型号}

1.产品概述

自粘聚合物改性沥青防水卷材是以自粘聚合物改性沥青为基料，采用无胎基（非外漏使用）或聚酯胎基增强，自粘防水卷材怎样施工，以聚酯膜（PET）、聚乙烯膜（PE）、铝箔或涂硅隔离膜为上表面材料，下表面覆以涂硅隔离膜为防粘层而制成的自粘聚合物改性沥青无胎基防水卷材。

2.产品特点

- 1.产品具有优异的不透水性，以及抗变形性能。
- 2.抗拉强度高，延伸率大，对基层收缩变形和开裂适应能力强；
- 3.低温性能好，使用温度范围宽。
- 4.具有优异的粘接性能，与结构实现完全满粘接，有效的防止因破损出现串水现象。
- 5.良好的自愈性能，可使局部受破坏点自行愈合。
- 6.施工方便，热熔法施工四季均可操作，接缝可靠。

3.产品规格

产品按性能分为：I型、II型、有胎基、无胎基

产品按上表面材料分为：聚乙烯膜（PE）、PET、无膜双面自粘（D）

产品按规格：宽度（mm）：1000、2000

厚度（mm）：1.2、1.5、2.0、3.0、4.0

自粘防水卷材-荣靖-自粘防水卷材施工方案由潍坊荣靖防水工程有限公司提供。潍坊荣靖防水工程有限公司为客户提供“防水卷材,防水涂料,防水材料,防潮材料等”等业务，公司拥有“荣靖防水卷材,荣靖防水涂料,荣靖防水材料”等品牌，专注于防水、防潮材料等行业。，在山东省寿光市台头工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：荣经理。