

防爆控制柜 二工防爆|多年经验 天津防爆控制柜

产品名称	防爆控制柜 二工防爆 多年经验 天津防爆控制柜
公司名称	二工防爆科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区盛华路285号二工防爆科技股份有限公司
联系电话	13777729365 13777729365

产品详情

- 1.操作者应戴上无破损手套站在绝缘木台上操作。焊机工作时或接通电源后控制箱应关好，不准随意打开。
- 2.禁止带湿手套或用湿手合闸。合闸时，应站在闸箱侧面。合闸后要将闸箱关好。严禁先启动焊机后合闸，防爆控制柜价格，或在焊机焊接时拉闸。
- 3.控制箱要防尘、防潮、箱旁不准堆放杂物。焊机和控制箱地面上不能存水。
- 4.操作时应戴好防护眼镜。
- 5.作业区附近不准有物品。
- 6.上下工件要拿稳。工件堆放应整齐，不可堆得过高，留有通道。

防爆控制箱路线少布线截面不可以低于1.6平方米，而电流量控制回路不可以低于2.3平方米。如果不满足这样的基准，防爆控制柜定制，线路一定不能承受大电流，使用周期变短，不能满足其使用需求。因而，挑选路线的那时候必须要依据规格型号挑选，以防危害防爆型控制箱没法一切正常工作中。粉尘具有极强的破坏性因此我们要提高对粉尘的认识，天津防爆控制柜，了解防尘，使用防爆设备如防爆控制箱、防爆电控箱、防爆配电柜等设备。

防爆电控箱控制的电动机在运行中避免烧毁，才能保证工作效率，今天小编给大家带来怎样避免防爆电控箱控制的电动机烧毁？

1.经常保持电动机的清洁，电动机在运行中，进风口周围至少3米内不允许有尘土、水渍和其它杂物，以防止吸入电机内部，形成短路介质，或损坏导线绝缘层，造成匝间短路，电流增大，温度升高而烧毁电动机。所以，要保证电动机有足够的绝缘电阻，以及良好的通风冷却环境，才能使电动机在长时间运行中保持安全稳定的工作状态。

防爆控制柜价格-二工防爆|多年经验-天津防爆控制柜由二工防爆科技股份有限公司提供。二工防爆科技股份有限公司为客户提供“防爆正压柜,防爆配电箱,防爆控制箱,防爆空调,防爆冰箱”等业务，公司拥有“二工”等品牌，专注于、等行业。，在安徽省蚌埠市淮上区盛华路285号二工防爆科技股份有限公司的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：卜经理。