

广州模温机 广州模温机品牌 万举机械

产品名称	广州模温机 广州模温机品牌 万举机械
公司名称	广州万举机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区雅瑶镇新区东路自编4号之四（万举工业园内）
联系电话	15218898925 15218898925

产品详情

广州万举机械有限公司——广州模温机

油式模温机在使用过程中如何保养？

油加热器的性能指标:

- 1、主机总电源过瞬时电流无熔丝低压断路器
- 2、电动机倒转保护措施及报警灯
- 3.低油防护措施和报警装置
- 4、温度保护措施和报警指示灯
- 5.循环帮助装置过载保护装置和警报灯
- 6.BY-Pass型液压开关
- 7.出现异常危险警报信号软件系统

万举机械有限公司——广州模温机

- 8.发生异常风险的被动蜂鸣器提示
- 9.保温和保温的正确处理
- 10.主机电源的欠相保护

11.自动温度保护重新启动

12.热介质电路开关环境温度屏幕显示表格

13.特殊型号规格的附加设计构想

广州万举机械有限公司——广州模温机

模温机润滑清洗过程

在模温设备中运转30分钟后排出导热油

污迹终结者用清水循环清洗至干净，广州模温机厂家供应，期间要注意清洗残炭。

排干清洗液，并用压缩空气吹干。

采用新型导热油，成功地解决了模温机的加温与换热，提高生产效率，节约电费，为安全生产保驾护航。

万举机械有限公司——广州模温机

模温机所用的导热介质: 通常水或导热油

水冷模温机的温度控制范围：5~200 。

按温控范围进行分类：当模具的温度要求不超过95 时，模温机采用不封闭的工作方式；高于95 时，广州模温机品牌，采用封闭的工作方式保证系统内有一定的压力，避免导热介质蒸发.当模具处于高温下，如在注塑过程中使用热塑性材料时，广州模温机，需要准确、快速的导热。由于普通型模热流道内空间的局限性，对于精度要求较高的产品而言，热水型模温机比油型模温机更为合适，其控温范围在5 ~200 之间。

油式模温机的温度控制范围在45 ~350 。

广州万举机械有限公司——广州模温机

模温机保养维护要注意哪些问题

使用环境：由于模温机的控制部件由精密电器组成，因此应尽量保证模温机的工作环境清洁，避免灰尘进入模温机，以延长模温机电器元件的使用寿命，减少故障。若模温机长期处于粉尘较多的地方，必须定期保养，断电后不可用湿毛巾擦拭。

模具温控器由于分为水型和油型两种类型，在维修上也存在一些差异。油型模温机的维护主要是防止漏

油或导热油积碳。当温度超过200℃时，导热油应定期1-2个月更换；低于200℃时，广州模温机定做，应每3个月更换一次。既可避免模温机慢热问题，又可延长模温机发热管寿命。如为水式模温机，应采用洁净水，这样不易结垢。定期检查滤网等部位堵塞情况，及时清理。

万举机械有限公司——广州模温机

模温机在注塑行业中的作用

模温控制器(模温控制器)是一种小型温控设备，它包括对温度的加温和冷冻控制。模温机是一种平衡模，用于调节模具温度，可升温或降温。利用高传导性的热介质，模温机可以在短时间内对模具进行加热或冷却。

广州模温机-广州模温机品牌-万举机械(推荐商家)由广州万举机械有限公司提供。广州万举机械有限公司为客户提供“节能工业冷水机,模温机,油加热器,冰热一体机,急冷急热模温机”等业务，公司拥有“广州万举机械有限公司”等品牌，专注于注塑辅助设备等行业。，在广州市花都区雅瑶镇新区东路自编4号之四（万举工业园内）的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：周经理。