

线路板保护漆，三防漆，防潮油

产品名称	线路板保护漆，三防漆，防潮油
公司名称	深圳弘睿科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区民治街道梅龙路皇嘉梅陇公馆11楼A1105号
联系电话	0755-82788336 13923404109

产品详情

SC123CF适用于浸、涂、喷等涂覆工艺,能抵御常见溶剂的腐蚀,也可通过焊接进行再次加工. 添加颜色的保护漆,可根据要求提供,它用来保护PCB,使模仿变得更为困难.SC123CF用于电子线路板的保护,并满足了防御系统和航天航空业的最高要求.常见应用于无线电通讯,雷达以及相关领域. SC123CF是SC123C基础上,经改进的一款能在常温空气中更快固化的产品,并含有紫外线追踪添加剂及抗真菌添加剂. 特点: 特征: *

- 受到英国国防标准DEF STAN59/47第四期的认可 *
- 得到(UL)(美国)保险商实验所的认可,可用于印刷线路板QMJU2. * 在包括高海拔/减压到BS.3G100, MIL-STD-810C, RTCA D0160A, ARINC600在内的 所有的气候条件下,它都具有优良的粘附力. *
- 对大多数的溶剂,润滑剂,以及冷冻液体都有良好的抗腐蚀性. *
- 具有良好的抗霉菌生长,抗紫外线的作用,并可在炎热及含盐量高的地方长时间使用. *
- 使用温度范围广(-70 到+200) * 高光亮漆面,高表面电阻系数 *
- 在不同频率下均具有良好的电绝缘性能,标准DEF-STAN59-4/2 AnnoxC,涂膜的标准 厚度为25-50微米. *
- 在紫外光线的照射下能发出荧光,这便于随后的跟踪检验 * 在焊接时,不会产生如异氰酸酯之类的有毒气体.
- * 对镉和锌版无腐蚀性(不含有苯酚)