

河北坦克链、沧州坦克链、盐山坦克链、坦克链厂家

产品名称	河北坦克链、沧州坦克链、盐山坦克链、坦克链厂家
公司名称	盐山精锐机床附件有限公司
价格	600.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州盐山县孙八里工业区
联系电话	0317-6347772 15831870768

产品详情

坦克链 盐山精锐机床附件制造有限公司 拖链、坦克链 坦克链、塑料拖链、尼龙拖链、拖链 盐山县精锐机床附件制造有限公司拖链的结构

(1)拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。

(2)相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯曲半径R可有不同的选择。(3)单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。(4)另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。盐山县精锐机床附件制造有限公司专业生产塑料拖链，我们采用真正的原包优质增强尼龙料，绝对不参一点二次废料，产品美观，耐用，博得广大用户的青睐与信任。我公司塑料拖链的基本参数如下：一、材料：增强尼龙，具有较高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性和耐磨性，阻燃，高低温时性能稳定，可以使用在室外。二、抗耐性：耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力。三、运行速度和加速度：最高速度可达5米/秒，最高加速度可达5米/秒²(具体速度、加速度视运行情况而定)。四、运行寿命：在正常架空使用情况下，可达500万往复运动次数 五、工程塑料拖链移动速度快、允许温度-40/ 130 ，允许承重每增加1米可加0.01kg

工程塑料拖链按其穿线的形式可分为：1.桥式工程塑料拖链 2.半封闭工程塑料拖链

3.全封闭工程塑料拖链 工程塑料拖链按其穿线的规格尺寸一般以内径高度为标准参数}可分为：

10系列，15系列，18系列，20系列，25系列，30系列，35系列，45系列，56系列 拖链的选用原则：内高：选择内置电缆、油管、气管、水管等中最粗的一根作为参考高度，加上至少10%的高度空间作为拖链内高。如果重叠按重叠后实际高度作为参考高度。内宽：选择较粗的一些电缆、油管、气管、水管等，其外径之和作为拖链内宽的参考，并留有至少10%的宽度空间。弯曲半径：选择内置电缆、油管、气管、水管等中最大的弯曲半径作为参考值，并留有10%以上的空间，拖链内置电缆、油管、水管、气管的放置原则。

应该留有15%的剩余空间，让内置电缆、油管等可以自由活动，在半径方向上对拖链不产生拉力。

直径差别大的导线应该分开铺设，重量平均分布，必要时可用分隔片分开。在高速或高频率运行时，要尽量使导线在水平上相互分开，不要使之相互叠置，在电缆、气管、油管等较多的时候建议使用分隔片。

电缆拖链的安装 使用适当的平头螺丝刀，垂直插入盖板两端的开启孔，打开盖板，将电缆、油管等按照我们提供的放置原则放入拖链，然后盖上盖板，此外，电线的固定端和活动端均应去张力装置加以固定。在长距离滑动使用时，建议使用导向槽。导向槽的使用和安装请咨询我公司专业人员。

公司名称：盐山县精锐机床附件制造有限公司 公司地址：河北省盐山县孙八里

销售部电话：0317-6347772 传真：0317-6347773 24小时销售热线：15831870768 QQ：786926539

联系人：宋经理 企业网址: www.jrjcfj.com 电子邮箱: hbjingruei@126.com 邮政编码：061302