

韩华LLDPE 3224

产品名称	韩华LLDPE 3224
公司名称	威海瑞特贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:3224 厂家(产地):韩国韩华 用途级别:薄膜级
公司地址	威海市文化西路160号
联系电话	86-06315673086 13793396181

产品详情

牌号	3224	厂家(产地)	韩国韩华
用途级别	薄膜级		

3224-lldpe

韩华 llDpe 3224的主要用途是一般包装用薄膜，是加工性，机械物性优秀的产品。

产品特点		加工性机械物性	
最佳加工条件		加工温度: 150 ~ 190 膨胀比: 2 ~ 3 厚度: 30 ~ 100	
添加剂		防止氧化剂,滑动剂,抗粘连剂	
resion properties			
树脂物性		单位	
熔融指数		g/10分	
密度		g/cc	

vicat软化点			
熔融点			
抗张强度(破断点)		kg/cm2	
延伸率(破断点)		%	
薄膜物性		单位	
厚度		mm	
抗张强度(破断点), 纵/横		kg/cm2	
抗张抗热强度, 纵/横		kg/cm	
抗伸强度(破断点), 纵/横		%	
抗冲击强度		g	
混浊度		%	
45°光泽度		%	

薄膜挤压机说明及加工条件:- 40mm lld/lid 兼用 螺杆 (screw), 75mm 模具(die), 2mm 模具间隔 (die gap), 双重环形垫 (duallip air ring) - 加工温度(装料装置部~模具部) 170 ~ 190 , 膨胀比 2其他1.

以上产品的特性值只是说明资料，不是产品的规格。2. 以上特性值随器械特性或加工条件而不同。	